

天津电线电缆厂家光电综合缆\GYTA+ZR-RVV4B13x2.5

产品名称	天津电线电缆厂家光电综合缆\GYTA+ZR-RVV4B13x2.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:齐全 型号规格:GYTA+ZR-RVV 产地:河北省大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天津电线电缆厂家光电综合缆\GYTA+ZR-RVV4B13x2.5

光电复合缆GYTA12B1+3*4电缆

产品结构：PBT松套管，金属中心加强件，缆芯填充油膏，铝-聚乙烯粘结护套，纵包皱纹钢带铠装，聚乙烯外护套敷设方式：直埋使用温度：-40 ~ +60 应用范围：适用于长途通信和局间通信产品特点：1．合理的设计及的控制松套管中光纤的余长，使光缆具有优良的抗拉性能和温度性能。2．缆芯内充满油膏，确保了纵向阻水效果。3．松套管（填充绳）围绕中心加强件SZ层绞。4．双面涂塑铝带防潮。5．双层粘结护套，进一步提高了光缆抗潮、抗侧压、抗冲击性能。

光电复合缆 单模GYTA-24B1+BV3*1.0

目前，光纤复合低压电缆产品主要有两种。额定电压0.6/1KV及以下配网用光纤复合电缆产品主要用于智能小区或办公楼等配网分支，由管道、隧道或直埋等接入光-电分线箱。额定电压300/500V及以下入户用光纤复合电缆则主要用于用户接入，可垂直或水平布线，引入智能电表和光器件终端。

此外，还可以根据客户需求定制。由于接入方式多样性及使用环境的复杂性，亨通还可根据客户的要求，按照电压不同、光纤芯数不同、结构不同进行个性化定制，确保网络的安全和可靠。

OPLC产品的使用及特点

光纤复合低压电缆大的特点是融合了光纤通信与电力传输的功能，宽通在研发该产品时，主要是基于该

产品的功能以及使用环境等方面考虑进行设计和开发，相比单一功能传输线缆而言，有5个特点。

技术参数：

型号	芯数	外径 (mm)	重量kg/km	允许拉伸力*/短期	允许压扁力*/短期
GYXTW53	8	13.2	183	1000N/3000N	1000N/3000N
1000N/3000N12	12	13.6	189	1000N/3000N	1000N/3000N

天津电线电缆厂家，光电综合缆，GYTA+ZR-RVV4B13x2.5