

辽阳市背贴式橡胶止水带型号

产品名称	辽阳市背贴式橡胶止水带型号
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶止水带是在混凝土浇注过程局部或悉数浇注埋进混凝土。在浇埋混凝土曾经先要使其在界面部位坚持平展，接头局部粘接坚固，再以恰当的力充分浇捣，震动混凝土来定位止水带，使其与混凝土出色的分离，避免影响止水作用。

假设发现有分裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带对抗外力的才干就会大幅度降落。固定止水带时，只能在止水带的容许部位上穿孔打洞，不得损坏本体的局部。

在定位橡胶止水带

时，一定要使其在界面部位坚持平展，更不能让止水带翻腾、扭结，如发现有扭结不展示象应及时停止调整在浇注固定止水带时，应避免止水带偏移，避免单侧缩短，影响止水作用

遇水收缩橡胶止水带具有更杰出的特性和优点：该种止水带产品在遇水或受潮后会产生2-3倍的收缩变形，并充溢接缝的一切不规则外表、空穴及间隙，同时产生宏大的接触压力，彻底避免水分渗漏。

当接缝或施工缝发作位移，形成间隙超出资料的弹性范围时，普通型橡胶止水资料则失去止水作用，而该资料还能够经过吸水收缩来止水。运用遇水收缩橡胶作为堵漏密封止水资料，不只用量俭省。

而且还可消弭普通弹性资料因过大紧缩而惹起弹性疲倦的特性，使防水效果更为牢靠。遇水收缩橡胶止水带既具有普通腻子的良好易粘接和耐低温性能，又具有较好的收缩特性。该产品由多种高分子化工资料合成，强度比普通腻子高，特别适用于防水工程。

外贴式橡胶止水带按形状又可分为EB型和EP型两种。EP型止水带(又称外贴式止水带或背贴式止水带,是指外贴式中间无孔型止水带)、EB型止水带(外贴式中间有孔的止水带,又称外贴式止水带或背贴式止水带)。

EB型外贴式橡胶止水带是指外贴式中间有孔的止水带,又称外贴式止水带或背贴式止水带,常用型号有:300*6、300*8、300*10、350*6、350*8、350*10、400*6、400*8、400*10、500*8、500*10。外贴式橡胶止水带主要有EB型外贴式橡胶止水带和EB型外贴式塑料止水带两种。EB型背贴式橡胶止水带主要适用于混凝土构筑物底板或壁板外侧(构筑物迎水面),实际应用时主要使用在水压及变形量较小的变形缝、伸缩缝、沉降缝等,具有与混凝土锚固紧密、止水密封及适应伸缩缝拉伸变形等特点。

沥青路桥面是我国公路路面的主要构造形势,近年由于交通量的猛增,超载现象严重,再加上一些设计施工和气候等方面的缘由,许多沥青路面在运用的早期就产生微裂痕、松懈、变形等病害,此时沥青路面在构造上并没有多大的损坏,但路面已开端呈现渗水现象。

微裂痕也将在行车荷载和路面渗水的作用下,增长、增宽,招致路面微裂痕开展成网裂及块裂以至坑槽,针对以上沥青路面的各种毁坏状况,本公司经过近三年的实验察看,查阅了大量的国内外材料,研讨出一种型多功用的沥青路面养护资料。

主要以优质石油沥青加SBS、EPS停止改性、乳化,添加石油重液,高硫碳素,及高分子胶乳停止偶联反响,构成油包水型无污染的根底乳液,再添加无机硅钙耐磨资料及弹性磨阻粒料,共有八种成份组成,该产品不但有浸透修复微裂痕的防水功用,还具有进步路面磨阻力的功用,还具备进步桥面温度,融雪降噪,行车温馨等作用。