

西城老化房 老化房 琦意工业设备

产品名称	西城老化房 老化房 琦意工业设备
公司名称	上海琦意工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路189号
联系电话	17807593580 17807593580

产品详情

老化房送风循环系统

老化房送风循环系统

(1)采用风道循环机组8套，以达强制对流垂直扩散循环。

(2)风路循环采用顶上两侧出风顶下回风设计，老化房，风速、风压皆符合试验标准，并且在开关门瞬间温度回稳时间稳定

(3)的通风设计，强力送风循环，可使房体内温度分布均匀。

4、老化房加热系统

(1)采用镍铬加热丝，控制性稳定。

(2)加热系统采用热风循环加热方式，温度分布均匀，与老化用电系统完全独立，不影响控制线路。

(3)温度控制输出功率均经由微电脑演算，根据内负荷大小自动控制加热功率，石景山老化房，以达精度与效率的用电效益，更加环保、节能。

老化工作上班中的职责

老化工作上班中的职责

老化班长要监督各区负责人对所有的老化设备进行的检查，（包括电源控制器、温度控制柜、老化架、老化所有的线路、插头、开关等）并填写《设备日常保养记录表》。发现异常简易故障及时组织人员处理，老化人员不能处理的，应挂牌标识并及时填写《设备报修单》

老化工作上班中的职责

老化班长要监督各区负责人对所有的老化设备进行的检查，（包括电源控制器、温度控制柜、老化架、老化所有的线路、插头、开关等）并填写《设备日常保养记录表》。发现异常简易故障及时组织人员处理，老化人员不能处理的，西城老化房，应挂牌

标识并及时填写《设备报修单》，并跟踪得到处理完为止。

温度系统：

1. 温控表精度： ± 0.01 ，温控表波动度： ± 0.5
2. 温度均匀度： ± 2.0
3. 温度范围：RT ~ 200 （常用测试温度180度以内）
4. 升温速率：RT ~ 100 （约10分钟左右）
5. 感温入力CA (K) TYPE 输出为12V。
6. 电流控制器为SSR无接点Relay，保持电流的高稳定性。
7. 发热材质为蜂窝式不锈钢发热管，无污染且使用寿命长。

送风系统：

- 4.1. 强制对流送风循环，风源由循环马达运转带动风轮经电热器，将热风由风道送至烤箱内部，葫芦岛老化房，且将使用后热风吸入风道成为源再度循环加热，由此减小能量损耗并保证箱内的温度均匀性，当门开、关动作引起扰动时，可借此送风循环系统迅速回复操作状态温度值。
- 4.2. 马达为台湾进口长轴耐高温型
- 4.3. 风扇为多叶式涡轮型、强度高，内装有可调式导流风板，使风路运行更加顺畅流通。

西城老化房-老化房-琦意工业设备由上海琦意工业设备有限公司提供。上海琦意工业设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。琦意工业设备——您可信赖的朋友，公司地址：上海市松江区佘山工业园区强业路189号，联系人：马多奥。