

密云老化房 老化房 琦意工业设备

产品名称	密云老化房 老化房 琦意工业设备
公司名称	上海琦意工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路189号
联系电话	17807593580 17807593580

产品详情

老化房分类

老化房分类

房间隔离式房间隔离式老化房房间尺寸均根据客户要求设计，进出门采用保温推拉门或双开保温门，另根据需要可设置观察窗，方便在室外观察到室内产品测试情况。如需电源提供则在方便操作的位置安装电源插座，以满足产品老化测试时的需要，特点：对产品的样式与台车的样式要求低，活动空间大，结构简单，成本较低。

Chamber隔离式Chamber隔离式老化房房间尺寸均根据客户要求设计，密云老化房，测试区采用推拉门及大视角玻璃视窗，如产品需要电源提供，则采用国内品牌插座固定在产品架线槽上或固定在测试区方便操作的位置。特点：可使操作人员在不用进入老化房测试区内就可以上下测试产品并可测试过程中一目了然的看到产品的B/I状况；免去操作人员进入老化房室内经受房体过热之苦、更能节约能源。

移动式老化房在本公司直接加工为成品（如需求体积太大既在客户现场拼装而成），台车尺寸均根据客户要求设计。适合于产量少或研发试验产品小批量测试，其它部分与Chamber测试系统相似，特点：占地面积小，可以随时搬迁移动。

根据结构和使用形式大致分为：

- 一、步入式老化房（房间式）
- 二、柜式老化房
- 三、标准隔离式老化房
- 四、移动式老化房

五、 烘烤箱（红外线烤炉）

六、 隧道炉

控制系统可分为三大类型：

一、 PID控制仪:

以PID控制仪为控制核心，通过控制时间继电器、中间继电器、SSR、接触器等达到所要实现的目的，报警系统功能齐全。该控制系统机动性强，稳定，可直接读取老化过程中的温度、电流、电压等参数，门头沟老化房，方便维修，成本相对较低，但是其控制系统所能达到的功能简单，主要应用于简单老化设备中。

二、

PLC控制（可编程控制器）:以PLC为控制仪核心，所能达到的功能较齐全，对于老化过程中所需要的各种动作基本都可以达到，可在同一界面读取室内老化状况，包括室内各点温度同时读取，老化房，室内老化过程中温度变化曲线显示，老化过程中所需电源ON-OFF动作自由设定。单独报警系统，超稳、异常声光报警

三、

电脑控制：可达到PID控制仪以及P

LC控制仪的所有功能。同时可对产品老化状况时刻信号采集，并自动记录下产品整个老化过程信息。并可对产品的输出信号进行采集，（5s~600s扫描一次，并自动记录，以EXCEL格式记录下来）老化完成后可随时调出任何一台机老化过程中的信号输出数据。

HD-LHC电脑老化房（液晶屏）

高温老化房

- 1、采用外置热风循环加热方式，迅速达到预计环境温度；安全性佳，维护方便，通州老化房，工作寿命长。
- 2、房体材料采用耐火玻璃棉夹心板和铝合金型材装配成，夹心板厚度50mm，导热系数（ ）为0.031瓦/米· ，使用温度可达120 ，耐火等级符合DIN4102标准；
- 3、房内设均温风机，温度均匀度好；
- 4、可选购烟雾报警装置；
- 5、规格尺寸及温度均由您确定；
- 6、各种改型产品，如微型老化房、老化车、老化箱等.....。
- 7、承接订制各式产品老化设备，老化房改造，老化房翻新。

密云老化房-老化房-琦意工业设备(查看)由上海琦意工业设备有限公司提供。上海琦意工业设备有限公司为客户提供“高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,大型步入式高低温试验室”等业务，公司拥有“琦意”等品牌，专注于试验机等行业。，在上海市松江区佘山工业园区强业路189号的名声不错。欢迎来电垂询，联

系人：马多奥。