

浙江航坤 FXM-8/25K防水防尘防腐配电箱

产品名称	浙江航坤 FXM-8/25K防水防尘防腐配电箱
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:航坤防爆 型号:FXM-8/25K 产地:浙江温州
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

产品详情

FXM-8/25K防水防尘防腐配电箱技术参数：

执行标准：GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,GB3836.3-2000

防爆标志：ExdeIIBT4；ExdIIBT4；ExdIICT6

支路电流：400A

主回路电流：630A

防护等级：IP65

防腐等级：WF1

BXM8060-7/16/32防爆防腐照明配电箱

常见方案举例

b.多路动力（照明）配电型

通过将多个防爆断路器或动力（照明）配电箱及数个防爆接线箱组合，可在电压380V，电流630A的三相交流50Hz配电系统中实现动力,照明配电设备的电能转换分配及控制。

c.多路电磁起动配电型BXM8060-7/16/32防爆防腐照明配电箱

通过将多个防爆电磁起动器或电磁起动箱和防爆断路器,操作柱和防爆接线箱等组合，可在电压380V的三

相交流50Hz的配电系统中实现动力配送及电动机的集中控制，支路可达160A，可根据用户要求实现远距离控制，并可根据要求加装信号灯,电压表,电流表等监控装置。

d.多路降压起动配电机

将防爆降压起动箱置于防护柜中，实现对交流50Hz,电压为380V，电路中容量为95KW及以下的三相鼠笼型电动机的不频繁降压起动，具有短路,缺相,过流堵转等保护功能，可用手动,自动和远控等多种方式来控制。

e.计量,监测控制型BXM8060-7/16/32防爆防腐照明配电箱

通过内装各种防爆电表或各种二次仪表，从而实现对电路中的参数,压力,温度等各种物理量的计量和监测。

f.混合型

根据用户要求，将相应的防爆电器组合，从而满足用户现场的需要，配电柜的常见外形尺寸。