

斗轮机电缆 堆取料机卷盘电缆 上海长柔

产品名称	斗轮机电缆 堆取料机卷盘电缆 上海长柔
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	规格:3*50 材质:PUR或改性PVC 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

适用沟通交流额定电流0.6/1KV及下列，工作温度-25~70 移动设备用联接电缆线，普遍适用起重设备、冶金工业、矿山、电力工程、石油化工、电子器件、汽车工业等领域的挪动动力系统的开关电源联接及操纵数据信号照明灯具等。商品具备耐高温辐射源、耐低温、耐腐蚀及腐蚀汽体、防潮等特点，电缆线构造绵软，铺设便捷，高温(严寒)自然环境下电气设备特性平稳，缓解脆化特性突显，使用期限长。

一：产品标准

1.扁电缆线产品执行标准：阻燃性防火特点实验实行欧盟国家IEC60332-1-2规范

2.扁电缆线电导体及线芯绞线选用软构造，保证电缆线绵软特性好。

3.绝缘层和防护层原材料选用丁腈橡胶高聚物及聚氨酯材料等原材料,以确保和提升电缆线绵软特、防腐蚀和耐低温等特点。

二：订制范畴

1.沟通交流额定电流：U0/U?0.6/1KV及下列

2.基本扁电缆线商品安装铺设温为：-25 ~70 ，可接纳订制范畴-60 ~180 。

3.电缆线容许弯曲半径：电缆线弯折小为电缆线薄厚的15倍。

4.可按消费者必须，线上芯两边提升镀锌钢丝绳或别的受力元器件。

5.绝缘电缆芯可给予序号及色调区别订制，为铺设安装提供便利