

阻燃级 热稳定性 抗静电 ABS/台湾奇美/PA-777E 高抗冲

产品名称	阻燃级 热稳定性 抗静电 ABS/台湾奇美/PA-777E 高抗冲
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PA-777E
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
物理性能	比重	ASTM D-792	1.07	
	熔体流动速率	220 × 10kg	ISO-1133	5.0
机械性能	洛氏硬度	ASTM D-785	115	
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	12
	弯曲强度		ASTM D-790	10630
	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256	11
	弯曲强度		ASTM D-790	750
	引张强度		ASTM D-638	6240
	引张强度		ASTM D-638	440
	弯曲弹性率		ASTM D-790	2.5 × 104
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	2.2
	弯曲弹性率		ASTM D-790	3.5 × 105
	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256	2.0

热性能	维卡软化点		ASTM D-1525	264	
	热变形温度		ASTM D-648	109(228)	
	热变形温度		ASTM D-648	120(248)	
	燃烧性	File No. E56070 UL&C- UL		1/16"HB	
	维卡软化点		ASTM D-1525	129	