

EVA土工膜 EVA土工膜厂家 欣旺环保

产品名称	EVA土工膜 EVA土工膜厂家 欣旺环保
公司名称	山东欣旺环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区经济开发区南环路西段
联系电话	15066560283 15066560283

产品详情

下面为大家介绍一下EVA土工膜的性能:

(1)具备足够的抗拉强度，能承受施工铺设时的拉应力和使用期在水压力作用下不损坏，特别是当地基产生较大变形时，不因变形过大而发生剪切和拉伸破坏。

(2)在设计应用条件下，EVA土工膜批发，有足够长的使用寿命，至少应与建筑物的设计寿命相匹配，即在此期限内不致因老化而使其强度降低到设计允许值以下。

(3)在有侵蚀性液体环境中应用时，应有足够的抗化学侵蚀能力。

此外，EVA土工膜还应具有抵抗使用环境下可能出现的其他侵袭的能力。

EVA土工膜已经广泛应用到了环境保护中，这主要是因为EVA土工膜具有防渗系数高、高化学稳定性、耐老化性能强和抗植物根系强的特点。EVA土工膜具有普通防水材料无法比拟的防渗效果EVA土工膜具有高拉伸性。EVA土工膜具有优异的化学稳定性，耐高低温耐沥青，油及焦油耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀。EVA土工膜的耐老化、耐紫外线，EVA土工膜供应商，可露天使用。EVA土工膜具有优异抗穿刺能力，可以抵抗大部分植物根系。

EVA土工膜沼气池建造首先是养殖场沼气池，EVA土工膜，依据需求建造的大小停止土方开挖，坡度小于40°，坡面过度陡峭，一切阴阳角做倒角处置。基面经过枯燥、夯实、平整，无开裂、无分明尖突、凹陷，垂直深度25mm内无树根、瓦砾、石子、钢筋头、玻璃屑等锋利杂物。EVA土工膜其平整度在允许的范围内陡峭变化，坡度平均，坡度分歧，EVA土工膜厂家，并契合HDPE防渗膜防渗工程技术标准设计要求。基面上的阴阳处应圆滑过渡处置，其半径不小于0.5m。基底外表枯燥，碾压密实度到达设计要求。

EVA土工膜-EVA土工膜厂家-欣旺环保(推荐商家)由山东欣旺环保科技有限公司提供。山东欣旺环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欣旺环保——您可信赖的朋友，公司地址：德州市陵城区经济开发区南环路西段，联系人：程经理。