

宜宾 PVC运动卷材地板 乒乓球塑胶地板 可定制

产品名称	宜宾 PVC运动卷材地板 乒乓球塑胶地板 可定制
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	品牌:达创 产地:河北 规格:标准
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

在铺装塑胶地板之前我们需要做哪些小功课,下面来简单介绍铺装pvc地板之前的自流平施工细节以及注意事项：

塑胶地板安装时对地面的安装是有一些要求的，在铺设之前往往都需要对地面进行自流平水泥的施工。吸收性的基层混凝土、水泥砂浆的找平层应使用多用途界面处理剂按使用规定进行封底。密实性的基层，如：瓷砖、水磨石、大理石等，建议使用密实性界面处理剂进行打底处理。如基层含水率过(>5%)，但又需要马上施工，可以使用界面处理剂(或采用防水自流平)进行打底处理。 宜宾 PVC运动卷材地板 乒乓球塑胶地板 可定制

一包自流平按照使用规定的水、灰比例倒入盛有清水的搅拌桶中，边倾倒边搅拌。为确保自流平搅拌均匀，必须用大功率低转速的电钻配的搅拌器进行搅拌。自流平搅拌到无结块的均匀浆液状后，将其静置熟化约3分钟，再短暂搅拌一次。加水量应严格控制水、灰的比例。水量过多会固化后的强度，水量过低则会影响自流平的流动性。将搅拌好的自流平水泥的浆料倾倒在施工的地坪上，它将会自行流动并找平基层。如果设计厚度 4毫米，则需要借助相应的齿条刮板稍加批刮。施工人员随后穿上的钉鞋，进入施工地面，用的自流平放气滚筒在自流平的表面轻轻滚动，将搅拌时产生的空气放出，避免气泡产生的麻面和接口出现差。

施工完毕需立即封闭施工现场，6小时内严禁行走，12小时内避免重物撞击，24小时后可考虑进行胶地板的铺设。冬季施工，塑胶地板铺设应在自流平施工结束的48小时后。如需对自流平进行精磨抛光，应在施工结束的12小时以后。 宜宾 PVC运动卷材地板 乒乓球塑胶地板 可定制

选择pvc地板办法步骤

1、先是闻,用鼻子嗅一下地板是不是富含气味,质量合格的pvc地板是没有气味的。而那些质量低的地板富含。

2.能够用脏鞋底在地板外表划擦,地板留有脏的痕迹后,用清洁布擦拭,假如不能清洁干净或许清洁不,阐明地板的耐污性差。

3.能够用指尖或许别的一些较尖利的器物在地板外表拉擦来测验地板的性,线条划痕不的阐明地板性能差。

4.测验pvc地板的性,将易于霉变的物品,比如面包之类,放在地板外表,并将地板放置于以背向的当地,约二天后调查地板外表是不是有霉菌生长痕迹,有的话,阐明地板没有性或许性差。

或许别的一些较尖利的器物在地板外表拉擦来测验地板的性,线条划痕不的阐明地板性能差。 宜宾PVC运动卷材地板 乒乓球塑胶地板 可定制