

# 浙江航坤 BXK51就地现场防爆电控箱

产品名称	浙江航坤 BXK51就地现场防爆电控箱
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	320.00/台
规格参数	品牌:航坤防爆 型号:BXK51 产地:浙江乐清
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

## 产品详情

BXK51就地现场防爆电控箱

订货须知

- 1、用户订货时，须注明配电箱的回路数，各回路相应的电流数，以及断路器的极数等等。
- 2、必要时提供电气系统图。 2、有特殊要求请文字说明；
- 4.内装防爆元件引进国际技术生产、美观精致、经久耐用；
- 5.立式或挂式安装，如有特殊要求可特制；
- 6.符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

· 防爆箱/防爆电源检修箱（消防验收）适用范围BXK51-6K就地现场防爆电控箱

- 1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
- 2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
- 3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
- 4．适用于温度组别为T1—T6的环境；
- 5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境

二、技术特点BXK51-6K就地现场防爆电控箱

1. 本产品内防爆箱为不锈钢304焊接而成，配电箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；
2. 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；
3. 内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，或交流接触器，热继电器等，通过操作防爆壳体外的手柄（或按钮）而实现分合；
4. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；
5. 具有过载、短路、缺相等保护功能，也可根据用户要求增加漏电保护功能；
6. 所有外紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质和防掉式设计，便于用户安装，维护；8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
7. 可根据用户要求特殊定制；

### 三、技术参数

- 1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079
- 2.防爆标志：Exd II CT6
- 3.额定电压：AC220/380V
- 4使用类别：AC-3、AC-4
- 6.额定电流：10A
- 7.电缆外径：12mm ~ 17mm
- 8.进线口螺纹：G1 ”
- 9.指示灯电压代号：a:AC/DC12-36V，b:AC/DC48-100V，c:DC220V，d:AC200-380V
- 10.指示灯颜色代号：R：红色、G：绿色、Y：黄色、W：白色
- 11.按钮触头型式代号：：一常开一常闭：二常开：二常闭BXK51-6K就地现场防爆电控箱

配电箱极数：1P、2P、3P、4P、1PL、2PL、3PL、4PL

防爆箱/防爆电源检修箱（消防验收）订货须知

- 5.立式或挂式安装，如有特殊要求可特制；BXK51-6K就地现场防爆电控箱