

hk961封边剂成分及形态

产品名称	hk961封边剂成分及形态
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	29.00/千克
规格参数	包装:桶装 标准:国标 用途:面板坝密封
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、hk961封边剂外观形态：

hk961封边剂外观形态有水状、油状和膏状几种形态，用于建筑的聚硫密封胶外观形态有膏状和水状两种形态，一种是非下垂型膏状、另一种是自流平型聚硫密封胶，两者都是双组份A、B型，使用比例为10:1。因为非下垂型建筑双组份聚硫密封胶是外观形态是膏状体，所以也叫双组份聚硫密封胶。自流平型双组份聚硫密封胶外观形态是水状，这种密封胶通常都叫双组份聚硫密封胶。

二、hk961封边剂使用前的检验:

hk961封边剂胶体应表面光亮、无收缩干裂结皮现象,必要时可先涂一段试验段进行检验,待检验效果后再进行后续施工。hk961封边剂施胶完毕的变形缝,查看标准在胶层表面应无裂缝和气泡的产生,表面应平整光滑,涂胶饱满且无蜕皮脱胶和漏胶现象,hk961封边剂胶体表面颜色均匀一致,hk961封边剂与变形缝黏结牢固,在视觉上黏结缝按要求整齐平滑,施工完毕经养护完全硫化成弹形体后,经现场质量控制人员检测胶体硬度达到设计和规范要求。

三、hk961封边剂的成分：

hk961封边剂工程施工提前准备工作中：在hk961封边剂商品工程施工以前，检测一下胶体溶液的密封性实际效果，检测商品的密封性实际效果关键方式是将一些防水密封胶应用在工程施工位置，在一段时间后，观察商品的密封性实际效果是不是合格，假如商品的密封性实际效果不太好，客户可退换。公司是hk961封边剂厂家,hk961封边剂经新型防水材料产品，适用长期性水浸泡工程建筑接缝处密封性,与混凝土土粘合特性好。

四、hk961封边剂配比：

hk961封边剂的A组份为奶白色浓稠状hk961封边剂，B多组份灰黑色或是深色浓稠状环氧固化剂。净重之比10:1，一组hk961封边剂的容积约为：0.003125立方，可嵌填1公分*1公分变形缝31米多。等于1公分*1公

分的间隙嵌填0.16KGhk961封边剂。另每件配底涂液一小瓶，在变形缝补胶前，确保补胶基准面整洁干燥的状况下匀称的涂薄薄的一层，底涂液的功能是提升hk961封边剂与混泥土的粘接抗压强度。hk961封边剂厂家混合要充裕，常温混合至色彩均匀同样。点胶前先往点胶表层刷防水腻子，接着手工制做点胶一层层并持续挤压加工后才可以补胶点胶。混合后的密封胶要确保在要求时间用完，要不然影响密闭性质量。