

珠海佛山枪弹库门GB17565-2007

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 珠海佛山枪弹库门GB17565-2007 |
| 公司名称 | 深圳市艾米安防科技有限公司 |
| 价格 | 5500.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 型号:FAM-J-BQSM01 |
| 公司地址 | 宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋 |
| 联系电话 | 0755-29586880 13510428795 |

产品详情

全封闭式乙级防盗门、枪弹库门：

型号规格：QDK，LD01型，

检测依据、执行标准：GB17565，2007甲&级防盗安全门通用技术条件，GA1016，2012 枪&支(弹&药)库室风险等级划分与安全防范要求制作。

“艾米安防”品牌双人双锁甲级防盗门、枪弹库防爆门全部符合以上要求，有2021年度ZUI新的北京公安&部检测报告，全国包验收！详询请找吴经理。

军械库用密闭门（单开、双开）

优0质钢材，配备有主门、栅栏门，双开型；主门板、门框、锁具、锁栓执行机构、控制装置等组合而成；主门板结构从外至内分别为第&一层10mm厚加强钢板，第二层40mm防钻、防切割高锰钢板，第三层防火层，防腐防电腐耐高温、耐高温复合材料，第四层为8mm钢板，第五层夹层加强钢板，厚度为2mm加强钢板，第六层为锁盒盖板，厚度为1.5mm钢板，第七层为优0质钢日栅门，采用1.0mm厚直径为18mm的圆管及壁厚为2.0mm厚直径为40mm*40mm厚的方管组成，门锁隐蔽且装锁的部位装有4mm厚的防钻钢板。门板安装不锈钢实心手轮，门铰配铰链自动刹车系统（可调阻尼装置）。铰链底板采用40mm钢板，螺母钢板采用20mm厚钢板，门铰轴采用90mm*90mm实芯方钢，采用除油、去锈、电镀处理，永不生锈。门栓采用优0质钢通体板栓，所栓如锁孔有效长度30mm。锁具采用沙金6731锁、专用银库锁、中控指纹锁。

配备自动乱码器，沙金SG-6730-168定时锁。投标人需提供公安部出具的产品检验检测报告。