

GB17565-2007广州萝岗枪弹库门 兵器室双锁甲级防盗门制作要求

产品名称	GB17565-2007广州萝岗枪弹库门 兵器室双锁甲级防盗门制作要求
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	5800.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

军械库防盗门符合《后方军械仓库防盗技术要求》。库房的防盗技术要求按GJB2805-97执行。库房耐火等级为一、二级,具体按GBJ16-留和GJB2270 96执行。

1) 外观：

门框、门扇构件表面平整光洁，无明显凹痕和机械损伤；

铭牌标志端正、牢固、清晰。

2) 主要技术参数：

甲II级，门扇厚度60mm；

门框的宽度、高度均符合GB/T5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定；

外形尺寸：门框宽度和高度允许偏差 $\pm 3\text{mm}$ ，门框和门扇两对角线允许偏差 $\pm 2\text{mm}$ ；

防盗性能：通过国家规定的破坏性能试验、软冲击性能试验以及门铰链与门扇连接强度试验，通过外观尺寸检查、表面处理检查、间隙检查、尺寸测量等各项检测，安全等级达到GB17565-2007。

军械库用密闭门、枪弹库门（单开、双开）

优0质钢材，配备有主门、栅栏门，双开型；主门板、门框、锁具、锁栓执行机构、控制装置等组合而成

；主门板结构从外至内分别为第一层10mm厚加强钢板，第二层40mm防钻、防切割高锰钢板，第三层防火层，防腐防电腐耐高温、耐高温复合材料，第四层为8mm钢板，第五层夹层加强钢板，厚度为2mm加强钢板，第六层为锁盒盖板，厚度为1.5mm钢板，第七层为优0质钢日栅门，采用1.0mm厚直径为18mm的圆管及壁厚为2.0mm厚直径为40mm*40mm厚的方管组成，门锁隐蔽且装锁的部位装有4mm厚的防钻钢板。门板安装不锈钢实心手轮，门铰配铰链自动刹车系统（可调阻尼装置）。铰链底板采用40mm钢板，螺母钢板采用20mm厚钢板，门铰轴采用90mm*90mm实芯方钢，采用除油、去锈、电镀处理，不生锈。门栓采用优0质钢通体板栓，所栓如锁孔有效长度30mm。锁具采用沙金6731锁、专用银库锁、中控指纹锁。

配备自动乱码器，沙金SG-6730-168定时锁。投标人需提供公安部出具的产品检验检测报告。