

养牛场用储料仓牛场饲料仓牛舍镀锌饲料仓介绍

产品名称	养牛场用储料仓牛场饲料仓牛舍镀锌饲料仓介绍
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:金山料塔 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

用养殖料塔对养殖业起到的重要作用养牛场用储料仓牛场饲料仓牛舍镀锌饲料仓

储经过十多年的发展，养殖料塔已从原来简单的储物功能发展成为功能较好、成本低、操作方便的新型塔。这样的塔是一种较好的畜牧业设备，考虑了养殖户的燃眉之急。

该塔主要用于储存饲料。按材质分类，主要有镀锌塔塔的容量通常设计为储存2至3天的饲料。如果时间太短，会增加喂食工作量，如果时间过长，饲料不够新鲜。常用塔的容积为3.5吨、5.5吨或7.5吨至10吨。由于塔架通常安装在室外环境中，因此需要具有耐候性、耐腐蚀性和密封性。同时，它们需要具有较好的隔热性能，以免影响饲料质量。养牛场用储料仓牛场饲料仓牛舍镀锌饲料仓

现代养殖业机械化、规模化、自动化在近几年得到较快的推广和应用。由于我国对水产养殖的支持，许多养殖设备被纳入农机购置补贴范围，大大增加了养殖场购置养殖设备的积极性。许多养殖设备在规模化养殖场得到了推广。主要推广的是干燥物料的自动输送和给料系统。干物料自动输送系统的流程是：进料装置到进料车，再到进料塔和管道输送结构

，然后到牲畜的进料槽。在整个输送系统中，为了保持进料新鲜、无霉变，养殖料塔成为整个输送系统的重中之重。

畜牧场中使用的早期饲料储存容器是由镀锌板和塑料制成的。镀锌塔重量轻，运输方便，但由于隔热性差，易腐蚀，逐渐被淘汰。本发明重量轻，运输安装方便，表面光滑，进料稳定，成本低。但由于其抗老化的性能差、强度低、使用寿命短，已逐渐退出市场。在克服上述缺点的基础上，注塑塔也有自己的缺点：如果单面灯是内光，那么它的外表面是橘皮，反光性能差，不美观；如果外表面光滑，内表面的橘皮面容易挂起来，而长期悬浮容易造成饲料霉变、厚度不均，且各部位强度不同。

目前根据实际情况，一种新型的养殖料塔已在畜牧业中出现。内外表面光滑，强度高，重量轻，尺寸偏差小，密封隔热性能好，整体厚度均匀，物理性能偏差小，抗风载性能好。具有运输方便、装配方便、使用时间长、性价比较高等特点。一旦被用户使用，就会受到较广的欢迎。

1) 爬梯、斜撑、支撑我们全部采用首钢275克热镀锌板折叠加工，国标材料不生锈，他们用的是普通镀锌角铁，防腐能力有限。

2) 爬梯我们都是用275克镀锌钢板折叠加工，然后采用镀锌螺丝进行硬链接固定，梯子与塔身链接时候孔位准确；他们厂是用电焊对普通方管进行焊接了再镀锌的，时间久了焊缝从里面开始生锈，并且这样焊接出来的梯子安装孔会有较大偏差，安装时候无法对孔。

3) 他们厂的料塔上下锥与料塔的塔身之间孔位不准确，难安装，要用撬棍使劲撬才行，我们的孔误差不超过1mm，所有孔都可以直接对上，安装快。

4) 我们料塔有自己设计能力，下锥的下口采用圆弧设计与塔身能紧密连接，不漏粉料；他们的料塔都是买别人模板做的，下锥无法核算尺寸，下锥与塔身之间的连接采用褶皱方式，空隙大，容易漏料，这是一个很大的缺陷。养牛用储料仓牛场饲料仓牛舍镀锌饲料仓介绍

5) 我们料塔上锥经过准确设计，上锥孔位开在褶皱下侧，不打胶也无法渗水；他们设计能力有限，上锥孔位只能在褶皱上方，渗水问题打胶也只能管一时。

6) 我们料塔小到护栏、栏片链接均为275热镀锌国标板，他们采用的是廉价白铁皮制作。

7) 如果有用到称重，我的称重为广测数字传感器件，单个传感器用线切割钢板链接可靠固定到地面，单个传感器组装后成品重量有17公斤以上；他们采用的普通槽钢简易固定，重量只有7公斤不到。养牛场用储料仓牛场饲料仓牛舍镀锌饲料仓

8) 我们料塔的塔身都采用的是14道波峰设计，好多厂家的都是13道波峰。同一块钢板波峰多，强度会更大，载重会更稳固。并且我们料塔的容量是以实际容量进行核实的，他们厂家的容量有虚报的成分，可以自行根据直径进行比较。直接的对比如同样20吨料塔，我是8条3.0mm厚的支腿，他们用的是6条2.5mm厚的支腿，容量达标的话6个支腿是承受不了的。

9) 以上所有材质可以来厂看实物样品进行比较。

1 料塔的生产采用自动机械化大型设备养牛场用储料仓牛场饲料仓牛舍镀锌饲料仓

2 料塔的生产全部采用自动机械化大型设备和大型模具结合

3 使每个组件的生产都达到了标准化，尺寸更精确，安装更方便

4 料塔材质均采用国内大型钢板厂家生产的镀锌层275g/m²的热镀锌钢板

5 具有防腐蚀、强度高、使用寿命长的优点

6 料塔所有螺丝均采用8.8级M10高强度热镀锌螺栓