

厂房拆除联系电话 厂房废旧物资高价回收

产品名称	厂房拆除联系电话 厂房废旧物资高价回收
公司名称	湖北兰泊万物资有限公司
价格	54900.00/吨
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江夏区大桥新区办事处大桥村（文化东路）联投广场商业区1期23栋6层605(21149)号
联系电话	18627727797

产品详情

长期面向全国回收：电力设备，化工设备，酒店设备，制冷设备，配电设备，五金机械，工业设备，废旧厂房，库存积压物资，废旧金属，大型厂房拆除，酒店拆除，学校拆除，桥梁拆除，锅炉拆除等

库存积压回收:清理大型库房、厂房物资、厂房拆除等! 7、废变压器回收 8、废钢筋回收
电缆回收,废旧电缆回收,电缆回收价格,电力电缆回收 铜电缆回收
铝电缆回收,高压电缆回收,低压电缆回收...

厂房拆除流程：

1、厂房撤除施工顺序

(1)本工程采用机械撤除，部份人工撤除，采用机械或人工撤除建筑时，施工程序应从上至下，分层撤除，按板、非承重墙、梁、承重墙、柱次第依次停止或按照先非承重构造后承重构造准绳停止撤除。

(2)屋檐、阳台、雨棚、外楼梯、等在撤除施工中容易失稳的外挑构件，先予撤除。

(3)撤除框架构造建筑，必需按楼板、次梁、主梁、柱子的次第进行施工。撤除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件，应与建筑构造整体撤除进度相配合，不得先行撤除。

(4)建筑的承重梁、柱，应在其所承载的全部构件撤除后，再停止撤除。

2、留设作业通道

撤除工程的施工现场必需有作业通道。平面运输通道宽度为1.5~2米左右，以满足运输工具通行的需求，作业通道内不得堆放杂物，要保证室内上、下通道应坚持畅通。非作业通道应用警示带隔开，并制造标志牌利于通道口作出警示。

3、脚手架工程

本工程撤除前要先搭设钢管脚手架封锁，脚手架经历收合格后运用。作业人员应站在脚手架、脚手板、高凳或其它稳定的部位上操作，严禁站在整体被撤除构件上作业。脚手架随建筑物、构筑物的撤除进程及时布置撤除。撤除前应对下层脚手架及拉攀作稳定检查。

4、楼板(包括平屋面)撤除，应契合以下请求：

(1)现浇钢筋混凝土楼板应采用粉碎性撤除。

(2)楼板捶击粉碎后应暂时保存其钢筋网，待切割放梁前割除。

(3)建筑渣滓井道，可在各层楼板上凿洞设置。洞口临边采取围挡封锁措施，采用钢管暂时维护，围护高度为不小于1.2米。井道按柱网“梅花形”布置，洞口边长为1.2~1.5m。

5、预制楼板的撤除可采取回收或破碎撤除：

(1)应将预制板块逐块别离，用手拉葫芦或绳索将板吊起，下放到低层楼面回收应用或破碎。

(2)渣滓井道可在每层按跨设置1~2个垂直井道。洞口临边采取钢管围挡封锁，并挂上安。

以上就是厂房拆除的具体常规流程，当然不同的厂房有着差不多的流程，合理的流程让厂房拆除更加安全。