

旧厂房拆除 拆除大型厂房需要多少钱

产品名称	旧厂房拆除 拆除大型厂房需要多少钱
公司名称	湖北兰泊万物资有限公司
价格	100.00/平米
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江夏区大桥新区办事处大桥村（文化东路）联投广场商业区1期23栋6层605(21149)号
联系电话	18627727797

产品详情

废旧厂房拆除主要是针对二手整厂拆迁的信息平台,平台内主要发布废旧厂房拆除,废旧厂房拆除价格,求购废旧厂房拆除,回收废旧厂房拆除,旧废旧厂房拆除,整厂拆迁转让,废旧厂房拆除求购,废旧厂房拆除网...

长期面向全国回收：电力设备，化工设备，酒店设备，制冷设备，配电设备，五金机械，工业设备，废旧厂房，库存积压物资，废旧金属，大型厂房拆除，酒店拆除，学校拆除，桥梁拆除，锅炉拆除等

厂房拆迁的施工顺序是怎样的:

(1) 封围标示：用彩旗标示绳进行标示，并设路安全围栏及防护网。(2) 拆除门窗、楼板：人工拆除、机械破碎、氧焊切割。(3) 拆除侧墙及砼梁柱：挖掘机分解、液压破碎锤破碎。(4) 拆除基础：机械开挖破碎、氧焊切割。(5) 现场清理：人工配合机械进行清理。(6) 清渣：及时办理城管、环保部门相关手续后，由挖掘机、装载机装车、翻斗车密闭清运。(7) 平整场地、验收：人工配合机械回填、平整场地后经领导小组验收。

有些被拆除建筑有用的材料少，或者为了加速拆除则采用破坏性拆除方法，如用液压锤、液压剪、挖土机或重锤击等机械拆除方式。为了保证安全拆除，必须先了解拆除对象的结构，弄清组成房屋的各部分结构构件的传力关系，才能合理地确定拆除顺序和办法。一般说来房屋的结构组成，由屋顶板或楼板、屋架或梁、砖墙或柱、基础四大部分组成。其传力关系也很明确。屋顶板或楼板传力给屋架或梁，屋架或梁传力给砖墙或柱，砖墙或柱传力给基础。因此，拆除的顺序，原则上就是承受力的主次关系，或者说按传力关系的次序来确定。即先拆最次要的受力构件，然后拆除次之受力构件，最后拆主要受力构件。拆除顺序是：屋顶板 屋架或梁 承重砖墙或柱 基础。如此由上而下，一层一层往下拆。至于不承重的维护结构，如不承重的砖墙、隔墙可以最先拆，但有的砖墙虽不承重，可是起到木柱的支撑作用，拆迁这样的情况就不急于拆除，可以待到拆木柱时一起拆。