

卓能达 水性环氧砂浆厂家联系方式 济源水性环氧砂浆

产品名称	卓能达 水性环氧砂浆厂家联系方式 济源水性环氧砂浆
公司名称	河南卓能达建筑材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州新郑市龙湖镇飞宇五金机电城
联系电话	13838286043 13838286043

产品详情

水性环氧砂浆的使用和保养都有哪些需要注意的事项呢，你知道吗，下面就让【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

- 1，水性环氧砂浆面涂施工完成两天内禁止上人，7天以内不可与水、酸、碱等化学物品接触，若不慎沾涂，应立即用干布擦干净。
- 2，车间内大面积清洗时，不要用强化学溶剂。一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行。
- 3，该水性环氧砂浆涂料施工完毕后，保养期内切勿使用，并须加强通风及防火措施。期间应避免进行其他工程施工、搬运、安装等施工。
- 4，一旦地坪有损坏应及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。

以上为大家讲解的就是关于水性环氧砂浆使用保养注意事项的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【河南卓能达建筑材料有限公司】。

水性环氧砂浆地坪的基面都有哪些要求呢，你知道吗，下面就让【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

水性环氧砂浆地坪基面要求表面不起砂，硬度高，没有水泥粉化现象。新浇筑的水泥砂浆层要充分保养。水泥基面平坦，无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩，其他涂料、乳胶漆、泡泡糖等残渣。

【河南卓能达建筑材料有限公司】以信誉为根本，以质量为生命，与时俱进，开拓创新的企业精神，致力为广大客户提供优良的水性环氧砂浆涂料，如果您有这方面的需求请联系我们。

水性环氧砂浆地坪涂料应用范围比较广泛，那么这种产品有哪些特点呢，下面【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

- 1.水性环氧砂浆化学性能稳定，耐腐耐候性好，具有补强、加固的作用。
- 2.固结体具有高粘结力，高抗压强度且不受结构形状限制。
- 3.热膨胀系数与混凝土接近，故不易从这些被粘结的基材上脱开，耐久性好。
- 4.水性环氧砂浆地坪涂料具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。

【河南卓能达建筑材料有限公司】通过介绍想必你们也了解了这方面的知识吧！公司热烈欢迎大家来电咨询！以上，就是关于水性环氧砂浆这方面的知识，感谢您阅读！更多详情，请关注我们！