

高透明KQ胶 德国巴斯夫 3G55食品级K胶塑料 高韧性KQ胶

产品名称	高透明KQ胶 德国巴斯夫 3G55食品级K胶塑料 高韧性KQ胶
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	11.80/kg
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

Styrolux和聚苯乙烯是英力士苯领的苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物树脂（SBC）。由Styrolux和聚苯乙烯产品透明、耐冲击。因此这些SBC树脂本身以及为各种各样的应用和视觉吸引力的产品，使用性能优异的制造。一个优秀的Styrolux共聚物的特点是他们的高透明度的组合，辉煌和耐冲击。良好的相容性，使所需的聚苯乙烯Styrolux韧性的调整，同时降低材料成本。Styrolux可以挤出、热成型和注塑成型为各种高质量的产品。

K胶/德国巴斯夫/3G55：

级别：吹塑级，挤出级 特性：超高韧性、高透明、食品级。 用途：薄膜、食品包装。 原料技术数据：

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	密度	ISO 1183	1.01	g/cc
	吸水率	ISO 62	0.07	%
	熔体流动速率	ISO 1133	15	g/10min
机械性能	屈服拉伸强度	ISO 527	20	MPa
	断裂伸长率	ISO 527	50	%
	屈服拉伸伸长率	ISO 527	2	%
	拉伸模量	ISO 527	0.9	Gpa
	弯曲强度		17	MPa
	Charpy冲击强度	ISO 179	8.7	J/cm2
	Charpy缺口冲击强度	ISO 179	0.2	J/cm2
Izod缺口冲击强度		5	KJ/m2	

电气性能	度				
	介电常数			2.5	
	介电强度		IEC 60243-1	80	KV/mm
热性能	损耗因数		IEC 60250	0.0003	
	热变形温度	0.46Mpa	ISO 75	62	
	热变形温度	1.8Mpa	ISO 75	51	
	维卡软化点		ISO 306	35	
	阻燃性		UL94	HB	