

邢台常开式防火门 常开式防火门厂 津华鹏

产品名称	邢台常开式防火门 常开式防火门厂 津华鹏
公司名称	天津华鹏伟业门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区精武镇津文线与荣华道交口北500米
联系电话	13752305523 13752305523

产品详情

选购方法防火门作为家庭防火的关作用

选购方法

防火门作为家庭防火的关作用尤为重要，可是当你买到劣质防火门时，防火门不再防火，你该怎么办？我市消防部门就查处、销毁了一批以蜂窝纸代替防火填充材料的劣质防火门，在此消防人员介绍了几招选购防火门诀窍。按照规定，钢、木质防火门按耐火极限可分为、乙级、丙级三类，耐火极限要求分别为90分钟、60分钟和30分钟，而且用于制作木质防火门的木材需进行干燥及阻燃处理，其中所用的五金配件也必须是防火五金配件。

技术参数等级防火门的使用

技术参数

等级

防火门的使用：是各类建筑中常见的可启闭防火分隔构件。符合要求的防火门应具有良好的耐高温、隔热及防烟雾穿透的性能，并应具备在火灾时人员通过后自行关闭的功能，确保发挥其防火分隔作用。

防火门

防火门类别分为：按制作材质划分：钢质隔热防火门；木质隔热防火门；钢木质隔热防火门；其他材质隔热防火门。

按耐火极限及隔热的性能划分：

防火门不小于1.5小时；

乙级防火门不小于1小时；

丙级防火门不小于0.5小时。

按启闭特征划分：常闭防火门；常开防火门。

可以根据自己的需求选择不同层次的防火门。

标准

新版防火门与GB 12955-1991、GB 14101-1993相比主要变化如下：

注意事项

防火门的种类繁多有琉璃防火门，不锈钢防火门，常开式防火门生产商，普通钢质防火门，但是安装方法上基本是大同小异要根据现场的情况而定，有一些常见安装参数必须一定要注意。

一、防火门的安装应按照所采用的防火门种类，采取相适应的安装方法。

二、防火门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定，邢台常开式防火门，也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件，常开式防火门价格，安装时与门框连接件焊牢。

三、门框与墙体不论采用何种连接方式，每边均不应少于3个锚固点，且应牢固连。

四、安装防火门时，常开式防火门厂，应先找直、吊正，尺寸量合适后将其临时固定，并进行校正、调整，无误后方可以进行连接锚固。

五、要求推拉门安装后推拉灵活；平开门开启方便，关闭严密牢固。

六、防火门上必须安装闭门器，对开门要安装顺序器。

七、防火门上的拉手、防火锁等五金配件，必须齐全；

八、要求与地平面的间隙应不大于5mm。

邢台常开式防火门-常开式防火门厂-津华鹏 (推荐商家)由天津华鹏伟业门窗有限公司提供。天津华鹏伟业门窗有限公司在防盗门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，津华鹏 一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：卢总。