

潜水搅拌机价格 布鲁克林 浙江潜水搅拌机

产品名称	潜水搅拌机价格 布鲁克林 浙江潜水搅拌机
公司名称	南京布鲁克林环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市六合区龙池街道龙群路8号
联系电话	15851888760 15851888760

产品详情

潜水搅拌机配件组成有哪些？

潜水搅拌机定子、潜水搅拌机转子、潜水搅拌机叶轮、潜水搅拌机机壳、潜水搅拌机导流罩、潜水搅拌机机封、潜水搅拌机水密电缆

潜水搅拌机适用范围：

- 1、很高介质温度不超过40
- 2、介质pH值在5~9之间
- 3、液体密度不超过1150kg/m³
- 4、长期潜水运行，潜水深度一般不超过20m

潜水搅拌机性能特点：

- 1 结构紧凑、操作维修简单、安装检修方便、使用寿命长；
- 2 叶轮具有理想的水力设计结构，工作效率好，后掠式叶片具有自洁功能，可防杂物缠绕、堵塞；
- 3 与曝气系统混合使用可使能耗大幅度降低，充氧量明显提高，有效防止沉淀；
- 4 电机绕组绝缘等级F级，防护等级为IP68，选用好的轴承和电机防凝露装置，使电机的工作更安全；
- 5 两道机械密封；

搅拌螺旋桨的设计根据潜射流理论，采用水力平衡的无堵塞的拽后设计，它能有效传递对应电动机输出的*大搅拌效率，在叶片设计时需考虑到防止水草或异物缠绕桨叶的因素。为了获得远流程的流场要求，设有导管式罩。制造完毕后需进行静平衡校验。

(5) 密封装置

潜水搅拌机由于长期在水下工作，浙江潜水搅拌机，故其密封性是非常重要的。静压密封均采用“O”型橡胶圈。在潜水搅拌机端轴的动密封采用内装单端面大弹簧非平衡的机械密封动、静环，材料为碳化钨或碳化硅。

(6) 监控系统

在每相定子绕组线圈中装入热敏开关，当热敏开关断开时，电机停止运行并报警。在潜水电机油室设置油室漏水传感器：当水渗入油室时，传感器将发出报警信息。在潜水电机定子室设置漏水传感器：定子室中渗入水份时，电机停止运行并报警。热敏开关、油室漏水传感器和定子室漏水传感器经导线引至电机接线盒(接线盒内有端子板，而端子板则应使用弹性“O”型环与电封)。接线盒内的接线板应采用穿线压紧杆方式长期固定和连接电缆导线及定子进线。

(7) 动力和控制电缆

潜水控制电缆和动力电缆的尺寸应符合I.E.C标准并提供足够的长度以接入接线箱，潜水搅拌机安装，且不能拼接。电缆外护套应是低吸水性防泄露氯丁橡胶，潜水搅拌机价格，并且其机械柔性应能承受电缆进线处的压力。电缆至少能在水下20m处连续使用而不失其防水性能。采用远程的监控工作站则可以利用编程进行远程的实时数据调用、参数修改功能，以达到远程监控的目的。

潜水搅拌机安装的注意事项：1、吊钩在起吊潜水搅拌机时，叶轮端较水平面应上仰 5° - 10° ；
2、导杆或导向钢丝应与水平垂直，潜水搅拌机选型，可采用铅锤校正；3、通过起吊装置上的链条的调节，使得潜水搅拌机沿导杆或导向钢丝滑下过程中，起吊钩和潜水搅拌机的起吊处于同一垂直线上。

潜水类搅拌机的选型注意事项：

- 1、每500立方米容积用1KW功率转距要达到60Nm以上，经过实际检验收到效果较好。有的小叶轮快转速则不能达到此效果。
- 2、圆型池，跑道型池，环型池可以减少10%功率，方型池，长方形池，三角形池则必须增加10%功率，池型越大功率相对可以减小。
- 3、潜水搅拌机介质密度每增加10%则功率必须增加30%。
- 4、方形池、长方形池还可以在叶轮大小、螺旋角、安装位置、进出水口位置等方面来考虑做到无死角或小死角。
- 5、有关流速的问题，有许多推流用搅拌机，则必须提供原来流速、池型截面、长度等相关数据及要求达到的流速。本公司就能提供相应的产品。
- 6、潜水搅拌机的安装高度

(1)叶轮直径1米以下池底至搅拌机中心 X =叶轮半径+0.7米。

(2)叶轮直径1米以上按半径+1米计算。

(3)可根据池深适当提高或降低安装高度。

潜水搅拌机价格-布鲁克林-浙江潜水搅拌机由南京布鲁克林环保设备有限公司提供。“潜水泵类产品，潜水污水处理类，以及水处理成套设备”选择南京布鲁克林环保设备有限公司，公司位于：江苏省南京市六合区龙池街道龙群路8号，多年来，布鲁克林坚持为客户提供好的服务，联系人：陈。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。布鲁克林期待成为您的长期合作伙伴！