

# 供应株洲雪花白喷砂除锈用

产品名称	供应株洲雪花白喷砂除锈用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

## 产品详情

### 供应株洲雪花白喷砂除锈用

#### 石英砂滤料是什么？

石英砂滤料是采用天然石英矿石，经破碎、水洗、筛选、酸洗、烘干、二次筛选而成的一种水处理滤料；常用的石英砂滤料主要有两种：一种是普通石英砂；另一种是精制洗砂。石英砂滤料具有：硬度大，抗腐蚀性好，密度大，机械强度高，截污能力强，使用周期长的特点，是化学水处理的理想材料。

石英砂滤料是常见的滤料材料，它用途广泛，使用范围大，可用于生活饮用水和工业生产用水以及各种池形的普通快滤池和污水过滤器，净水机械过滤器。石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，将水中的那些悬浮物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。

1. 石英砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于1.5%（百分率按质量计，下同）；
2. 石英砂滤料的密度不应小于2.55g/cm<sup>3</sup>。使用中对密度有特殊要求者除外；
3. 石英砂滤料应不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液应不含有毒物质，含泥量不应大于1%。密度小于2g/cm<sup>3</sup>的轻物质的含量不应大于0.2%；
4. 石英砂滤料的灼烧减量不应大于0.7%，可溶率不应大于3.5%。

#### 污水净水纯水水处理石英砂的规格型号有哪些？

0.3-0.5mm、0.5-1mm、0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1-2mm、2-4mm、4-8mm

作为滤料的石英砂应满足哪些技术参数要求？

5、含泥量%：0.05 可溶率%：0.02

6、密度g/cm<sup>3</sup>：32.66 耐酸度%：98

7、磨损率%：0.03 空隙率%：43

8、破碎率%：0.35 容量g/cm<sup>3</sup>：31.75

9、氧化硅%：99.3 莫氏硬度度：7.5