

# 高压由壬加工厂 陕西由壬 河南鑫晟机械设备

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 高压由壬加工厂 陕西由壬 河南鑫晟机械设备   |
| 公司名称 | 濮阳鑫晟机械设备有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 濮阳市新东路和高阳路交叉口           |
| 联系电话 | 18539385959 18539385959 |

## 产品详情

高压由壬的连接方法：

接头与软管的连接：首先在软管接头外螺纹上缠绕一层密封带，并缠绕均匀。在安装由壬公头时应先将压紧螺母套过管接头外螺纹，再将公头扭在软管管接头外螺纹上。

由壬公头与母头连接：将母头里的密封圈放好，用锤击打压紧螺母的三爪（顺时针方向为旋紧，逆时针为旋松）。

尼龙由壬吸取水汽后，机械特性会改变，材料韧性更好，承受冲击能力更强，但弹性模量会下降，取决于环境空气、温度和吸收水汽的时间，尼龙由壬生产厂家，特定深度的特性改变仅能影响材料的表面层，陕西由壬，对于厚壁零件，尼龙由壬加工厂，其中心区域不受影响。高压由壬直管系列产品有多种规格可选择，由壬的连接形式有焊接式和一体式，长度可根据客户的需求定制。

---

焊接方式一般采用对焊，焊接时焊条材质宜选用与由壬母材相近焊条。并将由壬公母头轴心线与要与之连接的部件轴心线对正，如遇怕热零件应做好降温工作或事先将怕热零件取出以免焊接出现的热量传导损坏管线或密封圈等不耐热零件。焊接完后宜采用空冷以降低焊接部位应力以免出现裂纹等焊接缺陷。

高压由壬加工厂-陕西由壬-河南鑫晟机械设备(查看)由濮阳鑫晟机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。濮阳鑫晟机械设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钻采设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!