

# 生产EPC液压纠偏机

产品名称	生产EPC液压纠偏机
公司名称	无锡艾德帝诺机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:电研 型号:JP-2 规格:EPC-47
公司地址	无锡市东北塘农新路
联系电话	0510-88230815

## 产品详情

品牌	电研	型号	JP-2
规格	EPC-47	产品别名	对边机
用途	通用	适用行业	广泛

epc(edge positioncontroi)齐边装置是利用精确光电检知,来控制使卷物随时能修正保持在整齐正确的位置上,亦称为纠偏装置.它广泛的被应用于各式产业机械中能提升品质、降低损耗并减少人力,是产业自动化的不可缺少的产品。

应用：淋膜机、贴合机、印刷机、涂布机、造纸机、染整机、制袋机、分切机等。

特点：1.操作无需调整，使用方便。

2.低噪音、无漏油、品质稳定、经济耐用。

3.油压出力可多样选择。3t-10t可选、可定。

4.追踪速度可依作业需求任意调设。

5.卷物任何颜色如黑色、镜面反射、白色、透明、、、、皆可被轻易侦测检知。

6.卷物任何材质如薄膜、橡塑胶、钢卷、纸、布、铝箔、、、、皆可被侦测检知控制。

7.超小体积控制箱，半导体无接点控制、反应快而不易故障。

8.台湾电机、台湾油泵、美制油管及管路接头、德国电眼。高性能高品质。

名称	基本参数	

电机功率	0.75kw 1.5kw (可定做)	
电压	380v440v 660v (可定做)	
油压	1mpa (可定做)	
流量	5.1e/min (可定做)	
油缸最大行程	200、300、400、 500mm (可定做)	
最大推力	200kgf ( 50mm 钢径 ) (可定做)	
无载荷速度	7.5mm/s (可定做)	
自动对边精度	± 0.01 ~ 0.02	
油容量	10l	
整机重量	45kg	

epc(edge positioncontroi)齐边装置是利用精确光电检知,来控制使卷物随时能修正保持在整齐正确的位置上,亦称为纠偏装置.它广泛的被应用于各式产业机械中能提升品质、降低损耗并减少人力,是产业自动化的不可缺少的产品。

应用：淋膜机、贴合机、印刷机、涂布机、造纸机、染整机、制袋机、分切机等。

特点：1.操作无需调整，使用方便。

2.低噪音、无漏油、品质稳定、经济耐用。

3.油压出力可多样选择。3t-10t可选、可定。

4.追踪速度可依作业需求任意调设。

5.卷物任何颜色如黑色、镜面反射、白色、透明、、、、皆可被轻易侦测检知。

6.卷物任何材质如薄膜、橡塑胶、钢卷、纸、布、铝箔、、、、皆可被侦测检知控制。

7.超小体积控制箱，半导体无接点控制、反应快而不易故障。

8.台湾电机、台湾油泵、美制油管及管路接头、德国电眼。高性能高品质。

名称	基本参数	
电机功率	0.75kw 1.5kw (可定做)	
电压	380v440v 660v (可定做)	
油压	1mpa (可定做)	
流量	5.1e/min (可定做)	

油缸最大行程	200、300、400、500mm (可定做)	
最大推力	200kgf ( 50mm 钢径 ) (可定做)	
无载荷速度	7.5mm/s (可定做)	
自动对边精度	± 0.01 ~ 0.02	
油容量	10l	
整机重量	45kg	

epc(edge positioncontroi)齐边装置是利用精确光电检知,来控制使卷物随时能修正保持在整齐正确的位置上,亦称为纠偏装置.它广泛的被应用于各式产业机械中能提升品质、降低损耗并减少人力,是产业自动化的不可缺少的产品。

应用：淋膜机、贴合机、印刷机、涂布机、造纸机、染整机、制袋机、分切机等。

特点：1.操作无需调整，使用方便。

2.低噪音、无漏油、品质稳定、经济耐用。

3.油压出力可多样选择。3t-10t可选、可定。

4.追踪速度可依作业需求任意调设。

5.卷物任何颜色如黑色、镜面反射、白色、透明、、、、皆可被轻易侦测检知。

6.卷物任何材质如薄膜、橡塑胶、钢卷、纸、布、铝箔、、、、皆可被侦测检知控制。

7.超小体积控制箱，半导体无接点控制、反应快而不易故障。

8.台湾电机、台湾油泵、美制油管及管路接头、德国电眼。高性能高品质。

名称	基本参数	
电机功率	0.75kw 1.5kw (可定做)	
电压	380v440v 660v (可定做)	
油压	1mpa (可定做)	
流量	5.1e/min (可定做)	
油缸最大行程	200、300、400、500mm (可定做)	
最大推力	200kgf ( 50mm 钢径 ) (可定做)	
无载荷速度	7.5mm/s (可定做)	

	)	
自动对边精度	± 0.01 ~ 0.02	
油容量	10l	
整机重量	45kg	

epc(edge positioncontroi)齐边装置是利用精确光电检知,来控制使卷物随时能修正保持在整齐正确的位置上,亦称为纠偏装置.它广泛的被应用于各式产业机械中能提升品质、降低损耗并减少人力,是产业自动化的不可缺少的产品。

应用：淋膜机、贴合机、印刷机、涂布机、造纸机、染整机、制袋机、分切机等。

特点：1.操作无需调整，使用方便。

2.低噪音、无漏油、品质稳定、经济耐用。

3.油压出力可多样选择。3t-10t可选、可定。

4.追踪速度可依作业需求任意调设。

5.卷物任何颜色如黑色、镜面反射、白色、透明、、、、皆可被轻易侦测检知。

6.卷物任何材质如薄膜、橡塑胶、钢卷、纸、布、铝箔、、、、皆可被侦测检知控制。

7.超小体积控制箱，半导体无接点控制、反应快而不易故障。

8.台湾电机、台湾油泵、美制油管及管路接头、德国电眼。高性能高品质。

名称	基本参数	
电机功率	0.75kw 1.5kw (可定做)	
电压	380v440v 660v (可定做)	
油压	1mpa (可定做)	
流量	5.1e/min (可定做)	
油缸最大行程	200、300、400、 500mm (可定做)	
最大推力	200kgf ( 50mm 钢径) (可定做)	
无载荷速度	7.5mm/s (可定做)	
自动对边精度	± 0.01 ~ 0.02	
油容量	10l	

整机重量	45kg	
------	------	--

epc(edge positioncontroi)齐边装置是利用精确光电检知,来控制使卷物随时能修正保持在整齐正确的位置上,亦称为纠偏装置.它广泛的被应用于各式产业机械中能提升品质、降低损耗并减少人力,是产业自动化的不可缺少的产品。

应用：淋膜机、贴合机、印刷机、涂布机、造纸机、染整机、制袋机、分切机等。

特点：1.操作无需调整，使用方便。

2.低噪音、无漏油、品质稳定、经济耐用。

3.油压出力可多样选择。3t-10t可选、可定。

4.追踪速度可依作业需求任意调设。

5.卷物任何颜色如黑色、镜面反射、白色、透明、、、、皆可被轻易侦测检知。

6.卷物任何材质如薄膜、橡塑胶、钢卷、纸、布、铝箔、、、、皆可被侦测检知控制。

7.超小体积控制箱，半导体无接点控制、反应快而不易故障。

8.台湾电机、台湾油泵、美制油管及管路接头、德国电眼。高性能高品质。

名称	基本参数	
电机功率	0.75kw 1.5kw (可定做)	
电压	380v440v 660v (可定做)	
油压	1mpa (可定做)	
流量	5.1e/min (可定做)	
油缸最大行程	200、300、400、 500mm (可定做)	
最大推力	200kgf ( 50mm 钢径 ) (可定做)	
无载荷速度	7.5mm/s (可定做)	
自动对边精度	± 0.01 ~ 0.02	
油容量	10l	
整机重量	45kg	

epc(edge positioncontroi)齐边装置是利用精确光电检知,来控制使卷物随时能修正保持在整齐正确的位置上

,亦称为纠偏装置.它广泛的被应用于各式产业机械中能提升品质、降低损耗并减少人力，是产业自动化的不可缺少的产品。

应用：淋膜机、贴合机、印刷机、涂布机、造纸机、染整机、制袋机、分切机等。

特点：1.操作无需调整，使用方便。

2.低噪音、无漏油、品质稳定、经济耐用。

3.油压出力可多样选择。3t-10t可选、可定。

4.追踪速度可依作业需求任意调设。

5.卷物任何颜色如黑色、镜面反射、白色、透明、、、、皆可被轻易侦测检知。

6.卷物任何材质如薄膜、橡塑胶、钢卷、纸、布、铝箔、、、、皆可被侦测检知控制。

7.超小体积控制箱，半导体无接点控制、反应快而不易故障。

8.台湾电机、台湾油泵、美制油管及管路接头、德国电眼。高性能高品质。

名称	基本参数	
电机功率	0.75kw 1.5kw (可定做)	
电压	380v440v 660v (可定做)	
油压	1mpa (可定做)	
流量	5.1e/min (可定做)	
油缸最大行程	200、300、400、 500mm (可定做)	
最大推力	200kgf ( 50mm 钢径) (可定做)	
无载荷速度	7.5mm/s (可定做)	
自动对边精度	± 0.01 ~ 0.02	
油容量	10l	
整机重量	45kg	