

郑州海科反应釜输送泵MP-R 釜底泵

产品名称	郑州海科反应釜输送泵MP-R 釜底泵
公司名称	郑州海科熔体泵有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南 郑州市 高新技术开发区冬青街26号电子商务产业园
联系电话	86-037167993100/3021/3022/56775208/09 18603711392

产品详情

产品介绍：

R系列主要用于高温高粘度聚合物熔体输送，如树脂、化纤等行业，一般安装于反应釜下部，做出料泵用。或者输送真空反应器中的中高粘度的介质，，吸入口大法兰设计，在真空条件下能使高粘度介质顺利吸入，能在真空反应条件下完成聚合物物料的输送、增压。

也可以用来输送热熔胶、沥青、粘合剂、制药、食品、油脂、燃料、油料、染料、涂料、润滑剂、等不含颗粒性杂质的高粘度物料。

R系列熔体齿轮泵的主要特点：

- 1) 可以应用于高温（350℃）、中高压（15MPa）、高粘度（20,000Pas）的工况；
- 2) 压力流量脉动小，可以实现流量的近线性输出，易于控制；
- 3) 好的自吸性能，可以应用于入口为真空的工况（-0.05 ~ -0.09MPa）；
- 4) 结构精密，精度高，寿命长。

技术参数：

输送介质粘度：1 ~ 20000Pas（1,000 ~ 20,000,000cP）

入口压力：真空（-0.05 ~ -0.09MPa）~ 5.0MPa

出口压力：0 ~ 15MPa

压差可达：15MPa

使用温度：350

加热方式：电加热/导热油加热

主要结构：

泵体：不锈钢，碳钢，哈氏合金，蒙乃尔合金

齿轮：渗氮钢，工具钢特种材料及涂层，齿形为直齿、斜齿

滑动轴承：工具钢，钛胆合金，银镍合金，特种材料及涂层

轴封：机械密封，填料+螺旋密封，带冲洗液的组合密封

加热系统：电加热、导热油加热、联苯气体加热

规格/流量范围：31.5CC-1200CC

安装方式：

R系列熔体齿轮泵一般安装于反应釜下部，用作出料泵，泵的输入轴水平布置

驱动方式：电机+减速机+万向联轴器