

中埋式651橡胶止水带主要原料 651型中埋式止水带外观质量要求

产品名称	中埋式651橡胶止水带主要原料 651型中埋式止水带外观质量要求
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

中埋式651橡胶止水带主要原料 651型中埋式止水带外观质量要求

651中埋式橡胶止水带产品说明：

651型橡胶止水带简称651止水带，中心孔两侧各有3个突起的楞，是一种常用的中埋式橡胶止水带型号。它选用橡胶和各种合成橡胶为主要原料，掺加各种促进剂及填充剂，经塑炼、混炼、硫化、模压制成的一种橡胶止水带产品。

651型橡胶止水带常用的规格

（宽mm×厚mm）：300×6mm、300×8mm、350×6mm、350×8mm等，其他规格可根据客户要求定做。

651型中埋式止水带外观质量要求：

允许有的瑕疵名称：气泡、凹痕、杂质、明疤。

允许瑕疵规定：允许有深度不大于2mm，面积不大于16mm²凹痕、气泡杂质明疤等缺陷不超过4处；设计工作面仅允许有深度有大于1mm，面积不大于10mm²的缺陷不超过3处。

651型中埋式橡胶止水带施工与安装：

651型橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，651型橡胶止水带施工图混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍，651型橡胶止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在651型橡胶止水带定位和混凝土浇捣过程中，

应注意定位方法和浇捣压力，以免651型橡胶止水带被刺破，影响止水效果。

具体注意事项如下：

- 一、651型橡胶止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。
- 二、在运输和施工中，防止机械、钢筋损伤651型橡胶止水带。
- 三、施工过程中，651型橡胶止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证651型橡胶止水带在混凝土中的正确位置。

651橡胶止水带是我公司生产橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。

本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

以上便是腾达公司小编编辑的相关资料，内容方面仅仅是经验之谈，我公司实体企业，保质保量的完成订单，我公司自开厂以来一直秉承诚信经营，质量严谨把控，放心下单，也可下单之前与我们采取联系，我们有专门的工作人员进行合理的解释与建议。