

美国杜邦POM-(杜邦中国)

产品名称	美国杜邦POM-(杜邦中国)
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

I 美国杜邦POM牌号特点用途简介

I 牌号

I 100

I 100P

I 500P

I 500TL

I 550SA

I 577

I 900P

I 1700P

I HIP

I 150

I 527

I 特点和用途

I 注塑级，均聚甲醛，具有坚韧的硬度，优良的热稳定性、抗蠕变性、耐磨性和抗疲劳性，适合工程

I 注塑和挤塑级，聚甲醛，高粘度，用于易填充之模具，表面经润滑，加工性优，非改质材料韧性，适合高应力零件，加工材、板、条、管

I 注塑级，优异的成型加工性，表面经润滑，适合一般机械零件、齿轮、拉链、凸轮

I 注塑级，一般级，添加1.5%氟化树脂细粉，表面润滑，物性均一，作高速、低摩擦用，如输送带热片

I 挤压级，一般用，添加了快速成型而较不会有空洞及翘曲之添加剂，适合机械加工素材，如棒、板等

I 注塑级，一般用，含20%玻纤增强改性，加有UV稳定剂，表面润滑，有570近似的物性，抗紫外线好，适合耐候性和刚性高的制品

I 注塑级，有优异的加工性，高流动性，低粘度，表面经润滑，近似500,适合较多模穴与较不易填充的薄壁制品

I 注塑级，有优异的加工性，超低粘度，极高流动性适合特殊成型，适合复杂形状的成品，较薄壁，长流路或多模穴模具

I 新品级，通用级，综合了熔融流动性和机械性能

I 拉伸强度好、硬度好，耐磨性好，摩擦系数低，吸湿率低，尺寸稳定性好，汽车配件等

I 均聚甲醛，紫外线稳定，在保留80%伸长率时，

I 527UV

颜色改变不超过2单位

I 均聚甲醛，易模塑，加入UV吸收剂，与现有品级比，UV稳定性提高300%，并使各种制品在较宽的加工条件下，质量损失仅3%，而现有品级6%，长期热稳定性也有提高

I IIP、 911P

I 通用级，综合了熔融流动性和机械性能，其他性能同511P