

条状密封材料产品说明 腻子型遇水膨胀止水条截面规格

产品名称	条状密封材料产品说明 腻子型遇水膨胀止水条截面规格
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

条状密封材料产品说明 腻子型遇水膨胀止水条截面规格

腻子型遇水膨胀止水条产品说明：

腻子型遇水膨胀止水条是遇水膨胀止水条的一种。又称为腻子型缓膨止水条、PN遇水膨胀止水条、BW遇水膨胀止水条、止水胶条、遇水膨胀橡胶条，是以无机材料、橡胶、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料。

腻子型遇水膨胀止水条的特性：

该产品具有遇水膨胀，膨胀倍率高，以水止水，加压不失水，暴露不风化。移动补充性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗透漏水，可用该止水条重新堵漏。使用该止水条费用低且施工工艺简便，耐腐蚀性能佳。

腻子型遇水膨胀止水条的规格：

腻子型遇水膨胀止水条的断截面有矩形、圆形和梯形等。

矩形截面的规格为10mm*10mm、10mm×15mm、10mm×30mm、10mm×40mm、20mm*20mm、20mm×30mm、15mm×20mm、30mm*30mm、40mm*40mm、50mm*50mm等

圆形截面的规格为：20mm、30mm、40mm等

梯形截面的规格为：R15mm×R10mm等规格，长度可按客户要求生产。

包装：主要有两种包装方式。特殊规格的包装，也可根据客户要求定做。

(15×20、20×30mm包装) 5米/根；5根/箱；25米/箱。

(30×50mm包装)：5米/根；2根/箱；10米/箱。

腻子型遇水膨胀止水条适应范围：

腻子型遇水膨胀止水条主要适用于地下工程混凝土施工缝、变形缝、伸缩缝的止水与防水。膨胀止水条通常不单独使用，一般与橡胶止水带、闭孔泡沫板和双组份聚硫密封胶等防水材料配套使用，来达到止水防水的效果。

以上便是腾达公司小编编辑的相关资料，内容方面仅仅是经验之谈，我公司还各种防水材料，价格规格方面我公司均能满足，我公司实体企业，诚信经营，质量严谨把关，请您放心购买，也可下单前与我们联系。