

沧州老化房 琦意工业设备 老化房

产品名称	沧州老化房 琦意工业设备 老化房
公司名称	上海琦意工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路189号
联系电话	17807593580 17807593580

产品详情

铝制产品老化注意事项

铝制产品老化注意事项

老化班长要对各老化区的进度进行跟踪，但一定要确保在规定的时间内老化。（特殊情况要得到批准），不可不老化直接流到

Q50工位。老化班长要做好产品上架、下架、老化过程的防护工作，特别是如一些铝外壳，喷油的外壳等比较容易碰花的，一定要垫气泡膜作好保护

铝制产品老化注意事项

老化班长要对各老化区的进度进行跟踪，但一定要确保在规定的时间内老化。（特殊情况要得到批准），不可不老化直接流到

Q50工位。老化班长要做好产品上架、下架、老化过程的防护工作，承德老化房，特别是如一些铝外壳，喷油的外壳等比较容易碰花的，一定要垫气泡膜作好保护

老化房结构说明

老化房结构说明

一、室体结构及用料说明：箱体材料采用EPS夹芯板，产品的燃烧性能符合《建筑材料燃烧性能分级》B2级的规定。

1. 墙体材料：库体五面采用双面彩钢保温库板（EPS计算机色）拼装而成，固定支撑铝材横梁，老化房，铝型材板包边；地面不做处理，接合处打密封玻璃胶，有效保证房间的密封性，室内放置产品老化车。

其中外墙材料：墙身板：彩钢板0.5mm厚；天花板：彩钢板0.5mm厚；门板：彩钢板0.5mm厚；
其中内墙材料：墙身板：彩钢板0.5mm厚；天花板：彩钢板0.5mm厚；门板：彩钢板0.5mm厚；

2. 门洞设置：W 900 × H 1900mm（单/双开门）；

3. 观察窗：400 × 600mm，钢化玻璃，安装在大门上，老化过程中可随时观察室内工作状况。

4. 加热器放置于老化房顶上循环风道中，四周加防火隔热材料。采用PID温度模块控制，温度到达产品所需要温度后，根据室内温度波动自动调节加热器功率大小配合保温库板的保温性，使室内温度稳定在所设定温度数值。

5. 空气调节系统

6. 测控系统

HD-LHC电脑老化房（液晶屏）

高温老化房

1、采用外置热风循环加热方式，保定老化房，迅速达到预计环境温度；安全性佳，维护方便，工作寿命长。

2、房体材料采用耐火玻璃棉夹心板和铝合金型材装配成，夹心板厚度50mm，沧州老化房，导热系数（ λ ）为0.031瓦/米·℃，使用温度可达120℃，耐火等级符合DIN4102标准；

3、房内设均温风机，温度均匀度好；

4、可选购烟雾报警装置；

5、规格尺寸及温度均由您确定；

6、各种改型产品，如微型老化房、老化车、老化箱等……。

7、承接订制各式产品老化设备，老化房改造，老化房翻新。

沧州老化房-琦意工业设备-老化房由上海琦意工业设备有限公司提供。上海琦意工业设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！