

聚氨酯密封膏厂家批发 建筑工程填缝胶粘剂

产品名称	聚氨酯密封膏厂家批发 建筑工程填缝胶粘剂
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:长信 规格:25KG 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

建筑用密封胶是对各种建筑组成部分或材料之间的接缝进行密封，可免受环境的影响，如温度、雨水、水汽、气流、沙粒、尘土等等。而且，密封胶可随密封面形状而变形，不易流淌，并能粘附相邻基础材料，具有补偿接缝位移的能力，而不会从基材上脱落或自身分离。这类密封胶适用于建筑物、广场、公路和人行道路面等各种建筑的密封、填缝和安装。

聚氨酯密封胶一般分单组份和双组份两种类型：1、双组份密封胶是以端异氰酸酯预聚体和添加剂为一个组份，多元醇固化剂或多元醇和少量二胺混合再加其它添加剂为另一组份。2、单组分聚氨酯密封胶是将预聚物和各种填充剂混合，以筒状单包装形式出售。密封胶在容器内不能发生自硫化现象，稳定性要好，这就给单组分密封胶配制带来一定的难度。聚氨酯密封膏厂家批发

建筑工程填缝胶粘剂聚氨酯密封胶使用方法：

- 1、对施工面进行处理：首先要用刷子或布擦干施工面，然后用浸有溶液的湿布在擦。
- 2、条型填充材料：将密封胶挤进缝隙中时应该使它只粘接缝的两边侧面。如果密封胶把两个侧面与底表面都粘接住，密封胶与底表面就不能自由移动，这样会导致密封胶与两侧的粘接或密封胶本身被破坏。因此使用密封胶时，缝隙底部必须嵌入比缝宽1-2mm的圆形聚乙烯泡沫条。
- 3、纸质胶带：为了在涂刷底涂料以及挤压密封胶时，不致污染接缝左右的表面，必须贴上纸质胶带，待施工结束后撕掉。
- 4、底涂剂：用刷子往被粘附面涂敷底涂剂，增加密封胶与建材之间的粘接。
- 5、填充密封胶：将密封胶筒的前端对准接缝，按其接缝的大小用刀具切掉筒头，用挤压枪挤压密封胶，使接缝和角落各部分完全填充，应注意不要混入气泡，一经开封尽快使用。
- 6、收尾：填充完后，要用压勺、刮刀将密封胶压入缝内。施工刀具若用皂水弄湿，则施工面会更加美观。完工后撕掉纸质胶带。