

## 316不锈钢手动刀型闸阀

产品名称	316不锈钢手动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73X、H-10RL 性能:耐磨,对夹式 材质:不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

316不锈钢手动刀型闸阀主要材质有304,304L,316,316L等。其造型新颖、结构简单、体积小、重量轻、流动阻力小、闸阀密封性能好,它依靠一个橡胶的回弹力、钢板支援力,缓闭密封,所以减少了闸阀在密封的平面摩擦,显著提高了密封的使用寿命,加之更换密封简便,本阀可采用手轮、齿轮、电动、手动等各种传动装置,为用户提高显著的经济和社会效益。广泛应用于污水、煤炭、泥浆等领域。

不锈钢闸板的优势:

刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

性能参数:

驱动方式:手动,电动,气动,液动,伞齿轮,电液动和气液动等驱动方式。外形:明杆,暗杆两种材质:铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等密封:硬密封,软密封,单面密封,双面密封等多种材质密封

316不锈钢手动刀型闸阀应用规范:

- 1、设计制造按GB12235-59

- 2、结构长度按GB12221-89 3、法兰尺寸按JB/T79-94  
4、阀门检查和试验按GB13927

### 不锈钢刀型闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介
1.0/1.6	1.52.4	1.11.8	100 100	纸浆、渣水混

### 316不锈钢手动刀型闸阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、

### 316不锈钢手动刀型闸阀主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	145	120	360			
	80	195	135	390	220			
	100	52	215	155	440	8-M16		
	125	56	245	210	185	510	230	
	150	280	240	600	8-M20			
	200	60	335	295	265	700		
	250	68	350	320	840	12-M20		
	300	78	400	368	960			
	350	500	460	428	1110	16-M20		
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	
	450	114	615	532	1380	20-M22	530	
	500	127	670	620	585	1530		
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	
	700	165	895	800	2150	24-M27		
	800	190	1010	950	898	2420	24-M30	680
900	203	1050	1005	2680	28-M30			
1000	216	1220	1160	1115	3100			
1200	254	1450	1325	3450	32-M36			
1.6	99	200	250	285	340	405	355	310