

日本旭化成POM - 旭化成欢迎您

产品名称	日本旭化成POM - 旭化成欢迎您
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

玻纤增强型	POM GA520	20%玻纤增强具有高刚性 开关主体 和较好的尺寸稳定性
玻纤增强型	POM GN705	25%玻纤增强具有高刚性 汽车开关主体，辊子，泵 和较好的尺寸稳定性 零件
高润滑型	POM LT802	高耐冲击，高延伸率，较 齿轮，辊子，轴承 好的耐金属摩擦和磨损
高润滑型	POM LT804	中粘度。较好的耐金属摩 键盘零件，办公机械的轴 擦和磨损性 承，齿轮
高润滑型	POM LT805	中粘度。较好的耐金属摩 键盘零件，办公机械的轴 擦和磨损性 承，齿轮
高润滑型	POM LT200	超高润滑等级，含特殊润 轴承，导向凸轮 滑剂
高润滑型	POM FS410	含氟聚合物，较好的耐塑 速度计轴承 料摩擦和磨损性
高润滑型	POM LA543	具有较好的耐金属和塑料 齿轮，凸轮，键盘零件 摩擦和磨损性特别是对PO M
高润滑型	POM LM511	具有较好的耐金属和塑料 键盘零件，办公室仪器轴 摩擦和磨损性POM除外 承，齿轮
高润滑型	POM LS701	具有较好的耐金属和塑料 齿轮，凸轮，辊子 摩擦和磨损性低摩擦系数
耐冲击软型	POM 4012	中粘度，通过添加特殊聚 钩子，压嵌零件 合物来降低刚性，但增加 延伸率
标准型	POM 3510	高抗冲击，高延伸率等， 辊子，输送机零件 具有较高的分子量
标准型	POM 4520	标准流动等级，不易产生 齿轮，凸轮，软管接头， 模垢 夹子，开关，音频/视频设 备的机械零件

标准型	POM 5520	较高的流动性，不易产生模垢	齿轮，凸轮，软管接头，夹子，开关，音频/视频设备的机械零件
标准型	POM 7520	高流动性，不易产生模垢	打火机，喷雾器阀门零件，紧固件
标准型	POM 8520	超高流动性，不易产生模垢	打火机，喷雾器阀门零件，紧固件
HC系列	POM HC450	革新共聚物，对标准等级的物理性能有所增强。	齿轮，凸轮，软管接头，夹子，开关，音频/视频设备的机械零件
HC系列	POM HC550	革新共聚物，对标准等级的物理性能有所增强。	齿轮，凸轮，软管接头，夹子，开关，音频/视频设备的机械零件