

# 拱形骨架现浇模板-路基拱形骨架护坡模板生产厂家-大进

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 拱形骨架现浇模板-<br>路基拱形骨架护坡模板生产厂家-大进 |
| 公司名称 | 保定市清苑区大进模具加工厂                  |
| 价格   | 1200.00/套                      |
| 规格参数 | 规格:常规<br>制作工艺:焊接成型<br>加工周期:5天  |
| 公司地址 | 河北省保定市莲池区七一东路未来石               |
| 联系电话 | 18830241523                    |

## 产品详情

拱形骨架现浇模板-路基拱形骨架护坡模板生产厂家-大进。拱形骨架现浇模板施工时不易变形、自重小、拆模简单容易。

拱形骨架现浇模板包括由横向钢筋、纵向钢筋、若干根斜向支撑钢筋组成的支撑架；纵向钢筋的下端固定在横向钢筋的中部，纵向钢筋的上端固定在内弧板的中部，若干根斜向支撑钢筋分别位于纵向钢筋的两侧，若干根斜向支撑钢筋的下端都固定在横向钢筋的中部，若干根斜向支撑钢筋的上端都固定在内弧板上。包括由横向钢筋、纵向钢筋、若干根斜向支撑钢筋组成的支撑架；纵向钢筋的下端固定在横向钢筋的中部，纵向钢筋的上端固定在内弧板的中部，若干根斜向支撑钢筋分别位于纵向钢筋的两侧，若干根斜向支撑钢筋的下端都固定在横向钢筋的中部，若干根斜向支撑钢筋的上端都固定在内弧板上。

横向钢筋的右端固定在内弧板上，横向钢筋的左端有螺纹，横向钢筋左端与正反扣螺纹调理套的右端螺纹衔接，调理杆的右端也有螺纹，调理杆右端与正反扣螺纹调理套的左端螺纹衔接，调理杆的左端焊接在内弧板上。

内弧板的外部设有挡水台弧板。

挡水台弧板外侧设有外弧板，外弧板、挡水台弧板、内弧板上都相对应的设有若干个定位孔，还包括若干个限位杆，每个限位杆都穿过相对应的内弧板的定位孔、挡水台弧板的定位孔、外弧板的定位孔后将内弧板、挡水台弧板、外弧板衔接在一起，然后限位杆插进坡面土体内。

按照丈量点位，确认模板中心方位，先装置内弧模板，拧动正反扣螺纹调理套对模板进行微调，然后装置挡水台弧板，装置外弧板，后将限位杆穿过内弧板的定位孔、挡水台弧板的定位孔、外弧板的定位孔。在外弧板和挡水台弧板之间浇筑混凝土。在挡水台模板和内弧板之间浇筑混凝土。

在内弧板、挡水台弧板、外弧板上固定若干道加强肋。以增强内弧板、挡水台弧板、外弧板的强度。

混凝土拆模时，先撤除限位杆，然后撤在外弧板、挡水台弧板，后经过调理套缩短内弧板左端半径，使模板与混凝土别离，很容易的将内弧板撤除。