

有轴滚筒筛 滚筒筛 河南吉荣机械

产品名称	有轴滚筒筛 滚筒筛 河南吉荣机械
公司名称	河南吉荣机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市康店工业园区
联系电话	15093225588 15093225588

产品详情

粮食玉米滚筒筛分机的特性

- 1、采用滚动保送原理，摩擦系数小，磨损轻，筛孔不易堵塞。
- 2、滚筒支承采用整体通轴构造，筛沙机滚筒，滚筒筛分机设备，运转平稳，滚筒筛分机，不振动，噪声低。
- 3、内部滚筒筛网配件采用分体设计，构造简单，改换维修快捷便利。
- 4、滚筒体采用有效的全密封构造，不扬尘，不污染。
- 5、运转平安牢靠，采用减速传动，传动效率较高，配带功率小，能耗低，节能效果明显。
- 6、可按客户请求采用不同筛网材质，筛孔尺寸，筛分效率较高，滚筒筛，小型滚筒筛分机，运用便捷，维护本钱低。
- 7、采用新型工艺制作筛网，筛分效率较高，运用方便。

滚筒筛的调试及投料注意事项

一)、调试前的准备工作:

- 1、滚筒筛各部件安装完，检查合格后，可进行试运转。试运转前，应详细检查各部件按图纸所示安装正确，各紧固件牢靠，筛体周围是否有妨碍滚筒筛运行的障碍物;
- 2、将长方形检修门处于打开位置，并通过手动盘车旋转筛分筒，观察梳型清筛机构有无犯卡、磨擦现象，若有则可通过调整螺栓进行调整;

3、检查各轴承座、变速箱应润滑良好，变速箱油位应适当；

4、电源接头应牢固可靠，绝缘良好，接地正确。

二)、空载试车

1、点动电机控制按钮，检查电机转向应与笼式滚筒筛所示转向一致；

2、启动设备运转4--6小时，观察滚筒筛运行情况，若发现异常声响或其它现象，应及时停机检查，有轴滚筒筛，找出原因，排除故障。

试运转4-6小时应检查下列项目：

a、大轴轴承温度，要求高温不超过75℃，温升不超过45℃。

b、各处紧固螺栓的紧固情况，发现松动应及时拧紧。

三)、投料

1、在筛分机处于运转平稳状态下，启动进料及出料设备，进行投料试车；

2、正常出料后关闭密封隔离罩(正常运行时，密封隔离罩应始终处于关闭位置)；

3、检查出料粒径和有无漏料及扬尘情况；

4、运转半小时，对各部件进行仔细检查，发现问题及时处理。

5、工作过程中应经常检查运行情况，若发现运行不正常或有异常声响，应及时停机检查，找出原因，排除故障。

无轴滚筒筛是一代新式的筛料机器设备，就是我企业为发电厂、焦化、装饰建材、冶金工业、化工厂、矿山开采等领域而研发的筛分机器设备，它摆脱了各种各样震动筛在筛分较湿物料时发生的不锈钢筛网粘堵难题，提升了筛分系统软件的生产量和稳定性。适合筛分各种各样特性的物料，及其煤、煤矸石、砖、焦炭生石灰等湿冷易阻塞物料，筛下商品大100毫米，正中间10-50毫米，细可以达到3毫米下列，该商品备受众多客户的五星好评。无轴滚筒筛、滚筒筛沙机、滚筒筛分机与滚筒筛的基本原理结构基本上同样，是大家对它的了解和称呼上存有差别。因为物料在滚筒内的旋转、翻转，使卡在筛孔中的物料可被弹出来，避免筛孔阻塞。电机经减速器与滚筒装置根据连轴器联接在一起，推动滚筒装置绕其中心线旋转。当物料进到滚筒装置后，因为滚筒装置的歪斜与旋转，使筛表面的物料旋转与翻转，使达标物料（筛下商品）经滚筒内孔的不锈钢筛网排出来，不过关的物料（筛上商品）经滚筒尾端排出来。因为物料在滚筒内的旋转、翻转，使卡在筛孔中的物料可被弹出来，避免筛孔阻塞。

有轴滚筒筛-滚筒筛-河南吉荣机械由河南吉荣机械设备有限公司提供。“机械设备及配件，矿山机械设备，环保设备的生产”选择河南吉荣机械设备有限公司，公司位于：巩义市康店工业区，多年来，河南吉荣机械坚持为客户提供好的服务，联系人：康经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。河南吉荣机械期待成为您的长期合作伙伴！