

# 电喷电调50kw柴油发电机TO52000ET

产品名称	电喷电调50kw柴油发电机TO52000ET
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO52000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

### 电喷电调50kw柴油发电机TO52000ET静音柴油发电机组的起封与检查

一般柴油发电机出厂封存有效期为一年，尤其是所购买的柴油发电机自出厂日起超过规定封存期的，在使用前应特别要注意起封检查：

- (1)、将安装好的发电机组某些零部件外露表面所涂的防锈油揩擦清洁。
- (2)、先向机内灌注80Co左右的热热水，并使其慢慢流动，加热5~10min。
- (3)、打开机体及燃油泵上的门盖板，观看内部有否锈蚀或其他的不正常的现象。
- (4)、电喷电调50kw柴油发电机TO52000ET用人工盘动曲轴慢慢旋转，观察曲轴连杆和燃油泵凸轮轴以及柱塞的运动，应无卡滞或不灵活的现象。
- (5)、操纵调速手柄由低速到高速位置来回移动次数，观察齿条与芯套的运动应无卡

电喷电调50kw柴油发电机TO52000ET静音发电机组设计、生产和测试完全按照欧洲CE标准设计，噪音标准符合ISO374。

2.内饰采用专用消音材料，内置式消声器使结构紧凑。良好的通风和防辐射结构

3.特别处理的箱体，完全适应全天候使用。

4.箱体的合理位置设置观察窗，方便观察和操做。

5.特别设置的减震器，使机组运行安静和平

6.大容量的基座油箱省却了安装和连接程。

静音柴油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种小型独立的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油发电机组的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。

## TO52000ET详细参数

### 一、技术规范

额定输出：50KW

备用功率：53KW

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

相 数：三相

功率因数：0.8/1.0

发动机技术参数：

动力型号：TOTO5200

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：水循环冷却

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0#-10#柴油

柴油油箱：60L

机组耗油量：230g/kwh

电机技术参数:

电机型号：TO52000ET

额定功率：50KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300\*940\*1470机组重量（kg）：950/1100