

橡胶废气处理公司 晶鑫富机械 废气处理

产品名称	橡胶废气处理公司 晶鑫富机械 废气处理
公司名称	苏州晶鑫富机械工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇大市工业小区淞沪东路12号(12-1号房)
联系电话	13914983938 13914983938

产品详情

2、实际应用情况

运用活性炭吸附法进行VOCs处理的环保公司对其设备的除污参数，基本上都会提到此类设备的除污效率达到90%以上，但在实际除污应用过程中，除污效率达到90%以上只是理论值。而且在不同的工作环境下，其除污效率远比这个理论数值低。主要原因包括温度、工作环境湿度、水雾、酸度、灰尘及被吸附气体之间的相互作用等。例如我国南方全年湿度较大，气温较高，酒精废气处理，其活性炭实际吸附量不足实验室的50%。

(2) 吸附法

活性炭吸附法适用于大风量、低浓度、温度不高的有机废气治理。该法工艺成熟，废气处理，效果可靠，易于回收，因此被广泛地应用于化工、喷漆、印刷、轻工等行业的有机废气如苯类、酮类的治理。在工业吸附过程中，工业废气处理方案，活性炭是使用较为广泛的一种吸附剂，但它也存在不耐高温，在湿润的条件下不能保持很好的吸附能力，较快达到饱和吸附而失去效用，吸附剂需定期更换的缺点；其次，吸附法会产生二次固体或液体污染物；活性炭吸附容易饱和，后期运行费用较高。

(4) 燃烧法

燃烧法又分为直接燃烧法、催化燃烧法，主要用于高浓度VOCs废气的净化处理。对于自身不能燃烧的中低浓度尾气，通常需助燃剂或加热，能耗大，运行成本比催化燃烧法高10倍以上，运行技术要求高，不易控制与掌握。

催化燃烧法优点是催化燃烧为无焰燃烧，安全性好，本法的特点：起燃温度低，节约能源；净化率高，无二次污染；工艺简单，操作方便，安全性好；装置体积小，橡胶废气处理公司，占地面积少；设备的维修与折旧费较低。该法适用于高温、中高浓度的有机废气治理，国内外已有广泛使用经验，效果良好。

橡胶废气处理公司-晶鑫富机械(在线咨询)-废气处理由苏州晶鑫富机械工程有限公司提供。苏州晶鑫富机械工程有限公司为客户提供“废气处理、机械手臂、软件编程”等业务，公司拥有“晶鑫富”等品牌，专注于废气处理设备等行业。，在昆山市张浦镇大市工业小区淞沪东路12号(12-1号房)的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：荀忠权。