

# 卓能达建材 环氧树脂砂浆 环氧砂浆厂家

产品名称	卓能达建材 环氧树脂砂浆 环氧砂浆厂家
公司名称	河南卓能达建筑材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州新郑市龙湖镇飞宇五金机电城
联系电话	13838286043 13838286043

## 产品详情

环氧砂浆又称环氧乳液砂浆，应用范围比较广泛，那么它具体是什么呢，下面就让【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

环氧砂浆又称环氧乳液砂浆，它是由环氧树脂、固化剂和聚合物砂浆填料组成的。环氧砂浆是采用优良环氧树脂、进口固化剂和聚合物砂浆填料，固含量高，不溶剂等挥发性对人体有害物质。常温下将三组材料按比例完全混合即可使用，无需添加其他材料。

【河南卓能达建筑材料有限公司】依托先进的生产技术、强大的科研队伍、健全的销售网络和完善的售后服务，竭诚为国内外市场提供高质量的环氧砂浆产品，如有需求，欢迎致电。

环氧砂浆地坪系统是采用环氧抗压耐磨砂浆与环氧面漆结合而成的高耐磨抗压地面，那么它的适用范围有哪些呢，下面【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

环氧砂浆地坪适用于抗冲击性、耐磨性强、耐重压、机械性能要求高的区域，如加油站、机械制造厂、汽车工业、兵工厂、航天工业、厂房、库房、工业修理厂、货运站或物流中心、码头、电梯口车道等需供机械或车辆走动等地面。

【河南卓能达建筑材料有限公司】我公司上下锐意进取，团结奋进，坚持顾客至上，用户的基本原则，积极拓展经营思路，使我公司主要经营的环氧砂浆产品获得长足的发展。

环氧砂浆在施工中需要注意一些事项，那么具体都需要注意哪些事项呢，下面【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

环氧砂浆在阳光直射或高温气候下，进行砂浆层施工，保水功能不足，这会导致表层失水过快，然后导致灰泥层呈现裂缝。施工要素引起裂缝防护办法，1，底层加工，环氧砂浆施工前要严厉检查前一工序，墙体外墙抹灰底座外表的平整度和笔直度有必要符合标准要求，以保证保温板的施工质量。2，底层外表要清洁洁净，无油污、尘埃等阻碍粘结的附着物，凸起、空鼓和疏松部位要除掉，找平层有必要与墙体粘结结实，不得有脱层、空鼓、裂缝。

以上为大家讲解的就是关于环氧砂浆施工注意事项的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多知识可以前来咨询【河南卓能达建筑材料有限公司】。