

定制软膜天花吊顶 白色透光膜喷绘膜聚美厂家

产品名称	定制软膜天花吊顶 白色透光膜喷绘膜聚美厂家
公司名称	济南聚美装饰装修工程有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:聚美 型号:4011 2011 产地:济南 青岛 济宁
公司地址	山东省济南市槐荫区玉周景园南区6号楼3单元501室
联系电话	15005312868

产品详情

软膜天花——（聚美：天花软膜、弹力布）在十九世纪始创于瑞士，然后经法国人 Farmland SCHERRER（费兰德·斯科尔）先生 1967 年继续研究完善并成功推广到欧洲及美洲国家的天花市场，软膜天花已日趋成为吊顶材料的材料。软膜采用特殊的聚氯乙烯材料制成，0.18-0.2mm，每平方米重约180~320克，其防火级别为 B1 级。软膜通过一次或多次切割成形，并用[高频焊接](#)完成。软膜需要在实地测量出天花尺寸后，在工厂里制作完成。软膜尺寸的稳定性在摄氏 -15 度到 45 度。透光膜天花可配合各种灯光系统（如霓虹灯、荧光灯、LED 灯）营造梦幻般、无影的室内灯光效果。同时摒弃了玻璃或有机玻璃的笨重，危险以及小块拼装的缺点，已逐步成为新的装饰亮点。

二、组成分类

组成

1. 软膜,扣边条

软膜采用特殊的聚氯乙烯材料制成，保证不含镉，其防火级别为B1（中国），通过一次或多次切割成形，并用高频焊接完成，它是要按照在实地测量出的天花形状及尺寸在工厂里生产制作而成的。

软膜天花2．硬质墙码条

软膜龙骨采用聚氯乙烯材料制成，其防火级别为B1（中国），另一种采用合金铝材料挤压成形，其防火级别为A1（中国）。它有各种各样适合的不同形状，直的、弯的，有的是可被切割成合适的角度后再装配在一起，并被固定在室内天花的四周上，以用来扣住膜材。

3．化学性质

软膜B级软膜天花

花材质：纳米聚氯乙烯。A级防火软膜天花材质：特殊处理的玻璃纤维和[氟树脂](#)及[维纶纤维](#)。

4．对于火的反应

软膜阻燃，在法国属M1级别，中国已通过B1级[防火测试](#)；一些先进的设备可以生产出A1级的软膜天花。

5．尺寸的稳定性

A级防火软膜天花：-50至[100° C](#)。

B级防火软膜天花：-25至45 。