

# 肇庆方大10Y-2系列无给油润滑气缸10Y-2R 10Y-2R 10Y-2V 10Y-2K

产品名称	肇庆方大10Y-2系列无给油润滑气缸10Y-2R 10Y-2R 10Y-2V 10Y-2K
公司名称	济南大唐气动元件有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:广东肇庆方大 型号:10Y-2系列无给油润滑气缸 适用范围:广泛
公司地址	济南市历城区二环东路1211号2号楼1-301
联系电话	13963108880 13969108880

## 产品详情

品牌	广东肇庆方大	型号	10Y-2系列无给油润滑气缸
适用范围	广泛	种类	轻型气缸
缸径	20-50 (mm)	理论作用力	根据缸径 (N)
最大负荷	根据缸径 (N)	最大力距	根据缸径 (Nm)
重量	根据缸径和行程 (kg)	气缸数	10

1、引进日本太阳铁工株式会社 (taiyo) 技术, 按该社许可证生产的无给油润滑气缸。2、具有八十年代先进水平, 主要零件用铝合金制造, 重量轻, 体积小, 缸筒内孔经硬质阳极氧化, 特别耐磨, 使用寿命长。3、安装尺寸符合iso (国际标准)。4、无给油 (也可给油) 润滑, 避免油气污染, 可省去油雾器。5、品种规格多, 可供带开关和带阀的组合式气缸, 节省接管时间, 维护操作方便。

### 品种规格1、气缸的主要技术参数

品种	标准型	带开关型	带阀型	带阀带开关型
型号	10y-2	10y-2r	10y-2v	10y-2k
气缸内径 (mm)	20, 25, 32, 40			
最大行程	20:300; 25:400; 32:500; 40:600			

最短行程 (mm)	无限制	37	无限制	37
使用压力范围 (mpa)	0.05 ~ 1.0		0.15 ~ 1.0	
耐压力 (mpa)	1.5			
使用速度范围 (mm/s)	50 ~ 700		50 ~ 500	
使用温度范围 ( )	- 25 ~ + 80 (但在不冻结条件下)			
工作介质	经过净化的压缩空气			
缓冲形式	缓冲垫			
给油	不需要 (也可给油)			

## 2、开关的主要技术参数

型号	sr101	sr201	sr301	sr401
使用电压范围	dc5 ~ 50v		ac80 ~ 220v	
使用电流范围	+ 60	6 ~ 30ma	25 ~ 50ma	0 ~ 20ma
	+ 70	6 ~ 25ma	25 ~ 40ma	2 ~ 300ma
最大触点容量	1.5w		2va	30va
动作时间	1msec以下			
回复时间	1msec以下		1msec以下	11msec以下

## 3、阀的主要技术参数

品种	二位五通单电控换向阀	
	a : 通电时推式	b : 通电时拉式
额定电压	ac220v,50hz;dc24v	
容许电压波动	± 10%	
起动电流	ac220v,50hz;0.028a	
保持电流	ac220v,50hz:0.015a;dc24v:0.09a	
消耗功率	ac220v,50hz:1.8w	

	dc24v:2.2w
绝缘等级	b
工作压力范围	0.15 ~ 1.0m 产品型号 pa

产品型号