

[]供应真空平衡自动排液器

产品名称	[]供应真空平衡自动排液器
公司名称	昆山市兴业机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:真空过滤 用途:脱水 适用对象:水
公司地址	周市镇新镇新纬路
联系电话	57669291 13962650192

产品详情

原理	真空过滤	用途	脱水
适用对象	水	样式	立式
适用范围	化工、石油、制药、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、纺织、其他	性能	精密过滤、高效过滤、其他
滤料类型	水	适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性、低温物料、高卫生要求物料、其他
过滤精度	10 (um)	工作压力	1 (MPa)
工作温度	90度 ()	有效过滤面积	10
适用粘度	1 (pas)	外形尺寸	1 - 5 (m)
设备重量	200 - 3000 (Kg)	产品类型	全新

本产品为zpg真空自动平衡排液器。

本产品能在真空度小于700mmhg，不需要用泵或大气腿的条件下自动向大气排液，完全可以取代两个容器加套阀门交替开关排液的装置，与国内现有的自动排液器相比，结构上更为合理完善，动作更为简便可靠。气 - 液效果好，由杠杆连杆机构联锁动作，实现真空或大气平衡，由液位控制及时地向大气排液。能极其方便地进行调节，适应不同的真空度，达到最佳能力，应用范围广泛。利用液体的浮力驱动连杆机构，不需动力；可代替泵抽液，节约了能源。结构精简售价较低。使用寿命长。占地面积小，不受标高限制，不需底脚，接管简便，维护保养容易。

本公司可根据客户需要制作直径 ϕ 400mm ~ ϕ 1000mm等各种规格，材质为pp塑料，不锈钢，碳钢。详细价格电洽。欢迎新老客户来电垂询。