

pc管PC管pc穿线管规格价格佛山pc生产厂家定制加工

产品名称	pc管PC管pc穿线管规格价格佛山pc生产厂家定制加工
公司名称	广东四森科技有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:四森 规格:DN16-160mm 产地:广东佛山
公司地址	佛山市顺德区勒流街道裕源村裕涌115065-001号之八地块（注册地址）
联系电话	13928664018

产品详情

pc管PC管pc穿线管规格价格佛山pc生产厂家

品牌：四森塑业

PC穿线管 抗冲击抗高压耐热耐寒耐蠕变硬度强不易形变材料：聚碳酸酯PC制作工艺：挤出切割长度：4米常用160厚度：通用厚度（可根据客户要求定制）颜色：白色、透明标准：符合JG-3050-1998《建筑用绝缘电工套管》
实验报告；

刚性阻燃PC绝缘电工套管介绍刚性阻燃PC绝缘电工套管中的PC中文名称叫“聚碳酸酯”，是一种被世界范围
原材料通过 机器设备高温挤出拉伸冷却形成PC塑料管道;刚性阻燃PC绝
种高硬度，劈裂不易碎不爆裂，韧性好且阻燃性符合电工套管标准的高端PC电工穿线管; PC电工穿线
PC材料具有良好的耐热性和耐低温性，可在40~130 ° C下长期使用，在较宽的温度范围内具有稳定的力学性能
端塑料挤出成型的管道，，其使用寿命远超建筑使用年限，抗压强，耐腐蚀，近年来，PC绝缘电工套管在众多
;如:地铁、学校楼、住宅楼、机场、火车站、公园、市政道路等工程项目;选用PC穿线管
是一种环保热塑性耐高温耐寒的材料，预埋过程使用中，不易电解，阻燃好

常用PC穿线管道的特性及选用PC穿线管通用于建筑用绝缘电工套
通俗讲是一种白色的硬质PC塑料管，防腐蚀、防漏电、抗压强、
塑料管道。其加工生产原理是由全新原包装PC材料加入色粉、阻燃剂、抗氧剂等改性助剂挤出成型加工而成
低烟无卤PC阻燃 绝缘电工套管”；管材长度一般为4M/根，颜色-
PC穿线管套管现被广泛使用建筑楼房做电线预埋和明装;主要是其材料是环保型的热缩性工程专用塑料，耐温

别是在北方，使用暖气，预埋在墙体或明装都不会受温度的上升容易电解而散发出无形气味，长时间吸入不会
个阻燃绝缘作用，介电性好，材料硬度高，抗压强不易变形，保护电缆，安全性高！

弯曲弹簧和煨弯器组合使用。其因强硬度高，在操作使用过程不像PVC软质管这么容易人工

1、聚碳酸酯耐弱酸，耐弱碱，耐中性油。2、聚碳酸酯不耐紫外光，不耐强碱。3、PC是一种线型碳酸聚酯，分
也可两者皆有。双酚A型PC是重要的工业产品。4、PC是几乎无色的玻璃态的无定形聚合物，有很好的光学性。

缺口敏感，耐有机化学品性，耐刮痕性较差，长期暴露于紫外线中会发黄。PC容易受某

本厂是佛山一家从事PC管加工十余年，有非常丰富电工穿线管与及PC管与及PC光扩散管灯饰配件灯套挤出生产
布线，可埋地埋墙套管，可以户外车压电线保护套管，常规格穿线管规格有：16mm 2mm 0 25mm

220mm，库存充足，模具规格灵活，可以根据客需求定制加工。免费开模成本

本司是广东佛山一家从事供应各种光扩散PC聚碳酸酯管材挤出加工，包括高雾度、高透过，高扩散型、供白底/蓝
C管材！主要应用于：LED灯罩、灯管、发光二极管、电子显示牌、数码管、灯箱广告板、

改性PC塑料管方案。光扩散聚碳酸酯(PC)本材料的特点是高透光、高扩散、无眩光、无光影，耐老化、可阻燃
，美观冲击强度高（耐摔），使用范围广，使用寿命长，透光率高 扩散PC其扩散率可达到99

光扩散PC介绍：由于光扩散剂呈球形，均匀分散在PC树脂中，形成海岛结构，由于PC树脂和光扩散剂的折光指数不
添加量、粒径大小和分布、折光指数决定了材料的光学性能。评价光扩散材料光学性能的指标包括全光线透光率

透光率，高雾度，这是个难点。荧光灯的光向四周照射，从后面照射的光反射后回到前面，前面的光如果超过临界角将
到扩散板内部。到扩散板内部后，和扩散剂相遇，进行多次的反射和散光，在这过程中将表面维持一定亮度。本公司自

用量也呈紧俏趋势，本公司在多年注重光扩散PC管模具研发，光扩散PC管具有高抗冲击，高韧性，环保