

ABS/台湾化纤/AT5500 透明级耐高温 电子电器部件料 挤出级注塑级

| | |
|------|--|
| 产品名称 | ABS/台湾化纤/AT5500 透明级耐高温 电子电器部件料 挤出级注塑级 |
| 公司名称 | 上海韬盛塑化科技有限公司 |
| 价格 | 21.00/KG |
| 规格参数 | 品牌:化纤 型号:AT5500 产地:台湾 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层 |
| 联系电话 | 17612131898 |

产品详情

| | |
|-----------------------------------|---------|
| 物理性能 熔体流动速率 (200 × 10kgf(49N)) | 2.1 |
| 比重 (23 /23) | 1.07 |
| 熔体流动速率 (220 × 10kgf(98N)) | 26 |
| 机械性能 弯曲强度 (20 × 10kgf(49N)) | 730(72) |
| IZOD冲击强度 (23 1/4"厚) | 15(147) |
| 洛氏硬度 (23) | R-105 |

| | |
|--|--------------------|
| 拉伸强度 (23) | 450(44) |
| 弯曲模量 (23) | 22000(2160) |
| 热性能额定值单位测试方法 热性能额定值单位测试方法 | 1/16"HB All Corlor |
| 维卡软化点 (1Kg load) | 102 |
| 热变形温度 (Unannealed 18.6kg/cm(1/2"厚)) | 87 |
| (Annealed(8 × 8hr)) | 99 |