

阻燃级ABS D-1000 镇江奇美 电子电器 外壳插座等应用

产品名称	阻燃级ABS D-1000 镇江奇美 电子电器 外壳插座等应用
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	19.00/KG
规格参数	品牌:奇美 型号:D-1000 产地:镇江
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

产品详情

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	熔体流动速率	200 , 5000g	ASTM D-1238	4.6
物理性能	比重	23 (73)	ASTM D-792	1.19
机械性能	弯曲强度	1/8" × 1" × 4"bar,15mm/ min,23 (73)	ASTM D-790	715(70.1)(10.17)
	拉伸强度	1/8",50mm/min,23 (73)	ASTM D-638	435(42.6)(6.19)
	弯曲械量	1/8" × 1" × 4"bar,15mm/ min,23 (73)	ASTM D-790	24000(2.35)(3.41)
	IZOD冲击强度	1/4",6.35mm,23 (73)	ASTM D-256	20(196)(3.67)
	洛氏硬度	23 (73)	ASTM D-785	102
热性能	UL燃烧等级	file NO:E206417 C-UL CSA LS 103112,1/16	UL 94	5VA

热变形温度	1/2" × 1/2" × 5"bar,18.6kg /cm2(264PSI)	ASTM D-648	78(172)	
UL燃烧等级	file NO:E206417 C-UL CSA LS 103112,1/8	UL 94	5VA	