100T微机控制电液伺服卧式拉力试验机生产厂家

产品名称	100T微机控制电液伺服卧式拉力试验机生产厂家
公司名称	奥纳思克（上海）仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:奥纳思克 型号:SJWL-1000 产地:上海
公司地址	上海市崇明区绿华镇新建公路799号2幢1层186-255室(上海绿华经济开发区)
联系电话	15300813660

产品详情

、产品概述

微机控制卧式拉力试验机适用于额定试验力下的拉伸试验及恒负荷拉伸，可用于钢丝绳、锚链、钩环、电瓷瓶、电缆、光缆、钢铰线、棒材、绳类等制品或材料的拉伸强度测试。

二、性能特点

1. 本机采用计算机控制，具有力、位移自动跟踪测量

2. 加荷速率任意设定、试验力量程自动切换

3. 恒负荷拉伸

4. 负荷保持

5. 位移等速率控制

6. 试验力等速率控制

7. 负荷、加荷速率、位移、时间及试验曲线动态显示等功能

8. 曲线形式可任意选择

9. 能迅速准确地实现负荷、位移的数字标定，检验时每档具有过载保护功能，满载保护及位置保护

10. 试验数据能任意存取，并实现数据和曲线的再分析，包括局部放大和数据再编辑

11. 试验条件（试样环境、测试）可编程，能自动求出材料的力学性能指标

12. 打印出完整的试验报告和曲线。

13. 具备归位功能：自动返回初始位置。

14. 试验操作具有自动操作系统

三、产品执行标准

GB/T2611-92　试验机通用技术要求

GB/T228-2002　金属拉伸试验方法

GB8170-87　数值修约规则

GB/T 1179-2017　圆线同心绞架空导线

GB/T 14049-2008　额定电压10KV架空绝缘电缆

GB/T 12527-2008　额定电压1KV及以下架空绝缘电缆

GB/T 4909.3-2009　裸电线试验方法

GB T 22077-2008　架空导线蠕变试验方法

四、主要技术指标

1. 较大负荷：1000kN

2. 测量范围：50-1000kN

3. 型式：卧式

4. 分度值：较小分度值0.1KN

5. 示值误差：优于±1%

6. 活塞行程：1000mm

7. 位移测量范围：0~500 mm

8. 有效试验宽度：≥800mm

9. 位移测量精度：优于±1%FS

10. 位移分辨率：0.01mm

11. 加载速度：0~100 mm/min

12. 空载速度：300 mm/min

13. 保载时间：不小于2小时

14. 保载精度：±1%

15. 试样长度：1000mm

16. 有效拉伸净空间：≥1000mm （全程距离可调, 调节间隔300mm）

17. 中心高：450mm

18. 主机总长度：6000mm

19. 计算机数据采集系统数据采集速率：60点/秒。

20. 能够进行导线拉伸蠕变试验等

21. 按用户要求提供装夹辅具，装卸方便、可靠、安全

22. 噪音：≤75dB

23. 提供年度检测精度用的辅助工装