

# U排水管 PVC U排水管厂家 宣城裕塑

产品名称	U排水管 PVC U排水管厂家 宣城裕塑
公司名称	宣城市裕塑管道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州狸桥经济开发区
联系电话	13856307901 13856307901

## 产品详情

### PVC管规格尺寸详解

PVC管的尺寸要根据它的种类来区分，不同种类的PVC管的公称外径尺寸是不同。软PVC管的公称直径是50mm，一般不会超过这个尺寸。而硬PVC管的公称直径能做大很大，甚至有50cm大小的。

软PVC管的尺寸按照GB/T13527.1-1992标准执行，PVC-U排水管定制，硬PVC管的尺寸按照GB/T13020-1991标准执行，常用的有2.5mm，3mm，4mm，5mm，6mm等。

尺寸大的有400mm，PVC-U排水管，450mm，500mm，560mm，630mm，710mm，800mm，900mm，1000mm。

PVC管有不同的承压等级，常用的有：0.2Mpa、0.3Mpa、0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa，正规的产品均在管壁上注明此值。

### PVC管秋冬季施工要多加重视

PVC管秋冬季施工要多加重视才可以，还有就是请务必做好服务并宣导施工人员严格按照施工规范进行施工，以确保工程顺利完工。也可以保证设备的正常使用。

- 1、施工过程中应特别注意管沟两侧挖出之土方，防止挖出之石块落入管沟冲击管材，PVC-U排水管厂家，另施工完一段后应即刻回填，回填土质应为良质土，不得有坚硬物与管材接触，管材两侧及上方填良质土厚度为20~30cm以上。
- 2、管线中管件及分支连接处要做混凝土巩固，以保证管线日后正常使用。
- 3、管线安装完成待胶粘部位完全干固后（约48小时）再进行试水，试水管线长度以500m一段为宜，应特别注意待气温升高后或天气转暖后试水，严禁低温条件下进行试水作业。

4、试压时，前先将排气阀全部打开，然后缓慢注水，待排气阀有水柱均匀流出后，自低至高逐次关闭，当加压至0.2~0.3Mpa时再次进行排气，PVC-U排水管批发，将残留空气全部排出，然后再升压至规定压力值后稳压1小时观察压力表数值，无或范围在0.05Mpa以内为合格。

PVC管材行业的现状：作为科技发展的产物之一，PVC管材在日常生活中触目可及。在欧洲，1980年 - 1990年塑料管的增长率为8%，2001年产量达350万吨，其中PVC管占60%。美国1985年塑料管产量为160万吨，1999年产量约360万吨，其中，PVC管占78%。而中国的根UPVV扩口管材是于1983年在沈阳塑料厂诞生的，此后，中国大陆具备了PVC管、排水管的生产能力。二十世纪90年代后期是中国大陆PVC管道的高速发展时期。期间一些年产能在5万吨以上的工厂陆续建成投产，万吨以上生产规模的PVC管道工厂达30多家。塑料管道的年生产能力为200万吨。U排水管-PVC-U排水管厂家-宣城裕塑(推荐商家)由宣城市裕塑管道有限公司提供。U排水管-PVC-U排水管厂家-宣城裕塑(推荐商家)是宣城市裕塑管道有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。