

宣城裕塑PVC管 pe管批发 PE管

产品名称	宣城裕塑PVC管 pe管批发 PE管
公司名称	宣城市裕塑管道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州狸桥经济开发区
联系电话	13856307901 13856307901

产品详情

根据外部环境受压的情况，宜选用不同刚度的PE管。

PE管进行沟槽开挖时，应先合理确定PE管道沟槽的槽底宽度，符合施工规定，以便进行人工作业。施工过程中不得超挖沟槽，如果不慎超挖则宜采用天然级配砂石料进行填埋，填埋的砂石粒径应在10mm-15mm之间，或者是*大粒径小于40mm。

PE管道基础采用砂垫层基础，应在接口部位预留凹槽，以便接口操作，接口施工完毕则用砂填埋。对于一般的土质地段基底则只需铺一层0.1M厚度的砂垫层。如果是软土地基而且槽底位于地下水位下，则宜铺一层厚度不小于500px的砂砾基础。

PE管道进行敷设时应按照直线施工，PE管，如果遇到需要采用柔性接口折线敷设的话，连接在一起的管道纵轴线转角不应大过2°。当管道的埋深低于建筑物的基础底面时，管道不应敷设在建筑物基础下地基扩散角受压区范围内。当地下水位高于开挖沟槽槽底高程的地区，施工时应采取降低地下水位的措施，防止沟槽失稳，在进行安装回填全过程，应注意槽底没有积水或者是泡槽受冻。

PE管道与检查井的连接可采用中介层做法进行连接，两者连接部分的管道预先用能与管材良好粘接的塑料胶粘剂和粗砂作成中介层，pe管批发，然后用1：2.5的水泥进行连接，接着将砂浆砌入检查井壁内，PE管定制，使井与管之间接合密实，井底流槽与管内壁接合平顺，管口与井内壁齐平。

PE管道安装完毕之后应进行严格检验，如检验合格则开始进行沟槽回填，沟槽回填时，管底到管顶1750px内的范围必须为人工回填，1750px以上的才可使用机械回填。回填时务必注意沟槽内不得有杂物等。另外，回填的压实度胸腔部位不应小于95%，pe管价格，管顶500mm以上的不应小于80%，其它部位不小于90%。还应注意夯实设备的选用，以避免施工时对管道结构造成破坏。

宣城裕塑PVC管(图)-pe管批发-PE管由宣城市裕塑管道有限公司提供。宣城市裕塑管道有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

