

中石化火炬润滑油 祺力润滑油怎么购买 浙江祺力润滑油

产品名称	中石化火炬润滑油 祺力润滑油怎么购买 浙江祺力润滑油
公司名称	上海火炬润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇九干路308号
联系电话	13801836288 13801836288

产品详情

变频空压机容易积水，水分较多时容易损坏油分的滤纸，浙江祺力润滑油，导致油分容易油耗大或者跑油。比如：55kW工频空压机用DB2132油分很稳定，但完全相同的油分装在55kW变频空压机上使用，稳定性就不高。有一部分机器1000多到2000小时左右就会油耗大或者跑油。由此可见，变频空压机对油分的要求是远远高于工频空压机的，选择变频空压机油分时，是必须要考虑这些因素的。

大家细细回想一下，近5年以来，很多油分的稳定性是不是感觉不如5年前了？主要原因是近几年以来变频空压机越来越多，变频空压机对油分的要求远远高于工频空压机。因此，变频空压机一定要选用符合变频空压机使用要求的油分。

须选用空滤

何为空滤？

单一追求过滤精度高，或者单一追求不容易堵塞的空滤，都不是空滤。只有同时具备过滤精度高、吸气阻力小两项指标的空滤，才算得上是空滤。

变频空压机为什么要使用空滤？因为无论是空压机厂家、空压机代理商，还是空压机用户，大家的初衷都是希望变频空压机稳定、节能。空滤吸气阻力小可以扩展运行能效，空滤过滤精度高，对润滑油保护较好，对油分中、后期压差保护比较好，可以更好的扩展空压机运行能效。变频空压机满速运行时，祺力润滑油哪里可以买，排气量会大很多，空滤由于过滤精度高，拦截粉尘效果，祺力润滑油批发厂家，大大保护了油分的有效过滤面积，对油分的稳定性起到非常大的辅助作用。因此，变频空压机一定要选用空滤，如果一味以低价迎合用户，按工频空压机的标准使用空滤，祺力润滑油怎么购买，既是对自己不负责任，更是对用户的不负责任。

对于工程机械行业来说，接触的就属液压油了。熟悉液压油的小伙伴们都知道，液压油分为“普通”和“高压”两种。至于二者有什么区别，自己的设备到底该选择哪种，大家清楚吗？今天，统一润滑油跟大家聊聊：L-HM液压油就是我们常说的抗磨液压油，是在普通型液压油HL型的基础上增加并改善抗磨性能得到。使其可以用有抗磨需求的液压系统中，而对应不同压力的液压系统还应选择对应的产品。

当系统压力在7.0-14MPa，系统温度在50-80 的时候，属于中高压，可以使用普通的抗磨液压油。当系统压力大于14MPa，系统温度在80-100 的时候，应该使用高压型的抗磨液压油。当然，高压的完全可以替代普通的，但普通的不建议替代高压的，因为油的寿命会缩短。

除此之外，还有一种叫无灰型抗磨液压油，它又有什么特别之处呢？

抗磨液压油的添加剂体系分为两种：有灰型配方和无灰型配方。

有灰型指的是液压油中含锌(Zn)型添加的成分占比在0.03%以上，相反在0.03%以下的即为无灰型液压油。有灰型的优点是，不含锌元素，不会和带银部件发生反应。

因为好多部件比如说阀门等用镀银的材料，锌元素会和银发生电镀反应将银置换出来，破坏部件。无灰液压油对铜部件不会产生腐蚀，更适合于有铜或铜合金部件的柱塞泵，良好的性、防锈性，大大减少了油泥和酸性物质，保证系统清洁，减少故障的发生，延长油品的使用寿命。油品使用过程中没有灰分产生，不与银质部件发生反应。无灰液压油也叫抗银液压油。

困惑很久的小伙伴们，不知道统一润滑油说的这些，您这下明白了吗？

润滑油气泡你了解多少？

润滑油受空气污染的原因有很多，即使添加抗泡剂，更换机油也不一定能解决问题。对于润滑油气泡问题，这些您需要了解：

1、现代润滑油是用基础油和添加剂调制而成，基础油本身不会产生泡沫，但机油添加的添加剂，比如抗磨剂、极压剂、清净分散剂等，以及机油使用过程中产生的杂质，却会引起泡沫产生，而且极性添加剂的用量越多，越容易引起泡沫。

2、油液气泡大小和油液界面张力有关，张力越小，气泡就越小，气泡越小，越容易形成较多、稳定的泡沫，更不容易消逝。

3、气泡的体积和润滑油的粘度成反比，低粘度的机油更容易形成大气泡，相反，高粘度油产生气泡较小。

4、低温冷启动时，低粘度润滑油更容易产生气泡；在设备运转温度条件下（30 ~60 ），高粘度油更容易生成气泡。

5、当润滑油混入的空气体积达到10%，粘度就会增加约15%，气泡对润滑的负作用就很明显了；当混入的空气达到30%以上时，就可以认为是出现了泡沫问题。

中石化火炬润滑油(图)-祺力润滑油怎么购买-浙江祺力润滑油由上海火炬润滑油有限公司提供。上海火炬润滑油有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！