

# EA230手动升降气动搅拌机，油墨搅拌机

产品名称	EA230手动升降气动搅拌机，油墨搅拌机
公司名称	汕头市荣泰包装设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 搅拌机类型:强力搅拌机 应用领域:印刷
公司地址	汕头市龙湖区黄山路58号1幢408号房之一
联系电话	13923519353

## 产品详情

是否提供加工定制	否	搅拌机类型	强力搅拌机
应用领域	印刷	物料类型	液-液
适用物料	油墨	动力类型	气动
布局形式	立式	品牌	EA230
型号	EA230	搅拌方式	潜水式搅拌
作业方式	连续作业式	搅拌鼓形状	圆盘型
每次处理量范围	出料50-250L ( L )	装置方式	固定式
电机功率	0.1HP ( Kw )	生产能力	20 ( L )
转速范围	200 ( r/min )	料桶容量	20 ( L )

### ea230手动升降气动搅拌机

说明：ea230手动升降气动搅拌机，是一台横板在单支柱上进行上下移动来完成升降功能，用螺丝顶住支柱进行固定，并且用带有固定桶夹来实现桶在搅拌过程中位移的情况。气动马达进气球阀来控制气动马达转速快慢（达到搅拌转速可控）。

应用范围：可以搅拌油漆，油墨，植物油，树脂，沥青，糖蜜，药液体，马达油，涂料，染料等物料。

### 基本参数：

马达型号：emh010（可根据粘度及容积来选配）

额定功率：0.1hp（可根据粘度及容积来选配）

额定气压：0.6 mp

额定转速：0至1100转（可无级调速）

额定扭矩：0.64n.m

额定耗气量：180l/min

搅拌桨叶：a~s（可根据粘度及容积来选配）

马达重量：1.8kg

轴长：12\*230mm（可根据粘度及容积来选配）

气动马达的特点：

长时间工作不发热，使用寿命长，安全防爆，同时不受高温及振动的影响。转速无级调节，调气压大小即可控制转速。可长期满载工作，而升温较小。负载超重或卡死时马达不会发热损坏，并且能带载启动。潮湿或灰尘多的场所仍能正常使用。

选购气动马达的建议：在马力一定的情况下，扭矩大转速慢的适用于需要大载荷；扭矩小转速大的适用于快速转动。