

双级压缩变频空压机 合肥超力|性能稳定 宿州变频空压机

产品名称	双级压缩变频空压机 合肥超力 性能稳定 宿州变频空压机
公司名称	合肥超力机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区北京路与二环路交口安徽五金商贸城。2区a区9栋110.112
联系电话	15155910539 15155910539

产品详情

比功率是指压缩机单位容积流量所消耗的功率。是评价压缩机能效的重要指标。空压机比功率单位：KW/m³。按照标准GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》规定，空压机能效等级分为4级：1级(优级)、2级(节能评价)、T级(目标能效限定值)、3级(能效限定值)。螺杆空压机空转时消耗电机额定功率的30%~40%，所以螺杆空压机空转时效率非常低。减少空转时间或避免螺杆空压机进入空转状态有一定节能效果。螺杆空压机空转时消耗电机额定功率的30%~40%，螺杆空压机部分工况时效率下降5%左右。所有螺杆空压机都是针对某一特定工况设计的，在符合设计条件下运转时，螺杆空压机更节能。

更换方法：拆下油气桶盖上安装的控制管接头。取出装油气桶盖上伸入油气桶内的回油管，拆出油气桶上盖紧固螺栓。移开油气桶上盖，取出油细。除去粘在上盖板上的石棉垫及污物。柴动螺杆机柴油机机油滤芯及柴油滤芯的更换应遵循柴油机保养要求进行，更换方式与螺杆机油芯类似。定期检查进气控制阀、压力阀、电控箱连接线端子、安全阀、冷却风扇。阴阳转子之间和转子与气缸及缸盖之间的间隙对螺杆空压机能耗有重大影响。提高转子加工精度和表面光洁度是减小机头各元件之间间隙的有效手段。

通常在压缩机铭牌上给出的排气压力为表压力，非压力。常用压强单位：bar、MPa，变

变频空压机公司，空压机行业说的“公斤”是指“bar”，即1公斤就是指1bar，宿州变频空压机，1MPa（兆帕）=1000kPa（千帕），螺杆变频空压机，1bar（巴）=0.1MPa。装入新的油气分离器，注意上下石棉垫必须加钉钉书订，压紧时石棉垫必须摆整齐，否则会引起冲垫。按原样装回上盖板、回油管、各控制管，检查有无泄漏。使用变频螺杆空压机，尽管使产气量持续等于管网耗气量，双级压缩变频空压机，但是生产每一立方压缩空气所使用的功率有所增加。也就是说，在持续加载条件下，变频螺杆空压机不节能。

双级压缩变频空压机-合肥超力|性能稳定-宿州变频空压机由合肥超力机电设备有限公司提供。合肥超力机电设备有限公司是从事“空压机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。