

批发供应日东高温胶带，铁氟龙高温胶带

产品名称	批发供应日东高温胶带，铁氟龙高温胶带
公司名称	汕头市荣泰包装设备有限公司
价格	580.00/卷
规格参数	是否提供加工定制:否 型号:903/923/973 基材:特氟龙
公司地址	汕头市龙湖区黄山路58号1幢408号房之一
联系电话	13923519353

产品详情

是否提供加工定制	否	型号	903/923/973
基材	特氟龙	厚度	0.08/0.13/0.1 (mm)
宽度	13/19/25/38/50/ (mm)	颜色	黑色，灰褐色，咖啡色
长期耐温性	-100~260 ()	适用范围	应用于热封、热烫合设备
品牌	NITTO DENKO	短期耐温性	327 ()
胶系	有机硅	延伸系数	(n/cm)135-150

日东电工(nitto denko)铁氟龙耐高温胶带，是日本原装进口耐高温超粘力电子胶带。品质一流,稳定耐用,多种型号规格。

广泛应用于热封、热烫合设备。

是广大包装生产厂家常年应用及相互推荐使用的优质产品。

特点:

比普通胶带更具耐热、耐寒性。在连续使用过程中的温度范围可达-100~260摄氏度，熔点达327度，低摩擦，有良好的润滑性；对高压电具有良好的绝缘效果；对化学药品或溶剂不发生化学反应；并具有抗光、抗氧化等作用；及其良好的粘贴性;耐磨，耐压，耐腐蚀，耐微波，耐高温，耐摩擦，异常的光滑性及不粘性；粘贴牢固不脱胶,纹路匀称等特点.

品牌：nitto denko

产地：日本

型号规格：

no.903ult0.08mm*w13mm*l10m

no.903ult0.08mm*w19mm*l10m

no.903ult0.08mm*w25mm*l10m

no.903ult0.08mm*w38mm*l10m

no.903ult0.08mm*w50mm*l10m

no.903ult0.13mm*w30mm*l10m

no.903ult0.18mm*w19mm*l10m

no.973ul-st0.13mm*w13mm*l10m

no.973ul-st0.13mm*w19mm*l10m

no.973ul-st0.13mm*w25mm*l10m

no.973ul-st0.13mm*w38mm*l10m

no.973ul-st0.13mm*w50mm*l10m

no.973ul-st0.18mm*w300mm*l10m

no.923st0.10mm*w50mm*l33m (聚四氟乙烯带)

更多型号规格，欢迎来电咨询，提前定货！

胶粘属性：有机硅；

长期耐温-50/250摄氏度，短期耐温-50/300摄氏度，

抗拉强度 (n/cm)135-150;

粘着力 : (n/25mm)>6.5 ,