## 批发供应日东高温胶带,铁氟龙高温胶带

产品名称	批发供应日东高温胶带,铁氟龙高温胶带
公司名称	汕头市荣泰包装设备有限公司
价格	580.00/卷
规格参数	是否提供加工定制:否 型号:903/923/973 基材:特氟龙
公司地址	汕头市龙湖区黄山路58号1幢408号房之一
联系电话	13923519353

## 产品详情

基材 特氟龙 厚度 0.08/0.13/0.1 (mm) 宽度 13/19/25/38/50/ (mm) 颜色 黑色,灰褐色,咖啡色 长期耐温性 -100~260 ( ) 适用范围 应用于热封、热烫合设备

品牌 NITTO DENKO 短期耐温性 327 ( )

胶系 有机硅 延伸系数 (n/cm)135-150

## 日东电工(nitto

denko)铁氟龙耐高温胶带,是日本原装进口耐高温超粘力电子胶带。品质一流、稳定耐用、多种型号规格。

广泛应用于热封、热烫合设备。

是广大包装生产厂家常年应用及相互推荐使用的优质产品。

## 特点:

比普通胶带更具耐热、耐寒性。在连续使用过程中的温度范围可达-100~260摄氏度,熔点达327度,低摩擦,有良好的润滑性;对高压电具有良好的绝缘效果;对化学药品或溶剂不发生化学反应;并具有抗光、抗氧化等作用;及其良好的粘贴性;耐磨,耐压,耐腐蚀,耐微波,耐高温,耐摩擦,异常的光滑性及不粘性;粘贴牢固不脱胶,纹路匀称等特点.

品牌: nitto denko

产地:日本

型号规格:

no.903ult0.08mm\*w13mm\*l10m

no.903ult0.08mm\*w19mm\*l10m

no.903ult0.08mm\*w25mm\*l10m

no.903ult0.08mm\*w38mm\*l10m

no.903ult0.08mm\*w50mm\*l10m

no.903ult0.13mm\*w30mm\*l10m

no.903ult0.18mm\*w19mm\*l10m

no.973ul-st0.13mm\*w13mm\*l10m

no.973ul-st0.13mm\*w19mm\*l10m

no.973ul-st0.13mm\*w25mm\*l10m

no.973ul-st0.13mm\*w38mm\*l10m

no.973ul-st0.13mm\*w50mm\*l10m

no.973ul-st0.18mm\*w300mm\*l10m

no.923st0.10mm\*w50mm\*l33m ( 聚四氟乙烯带 )

更多型号规格,欢迎来电咨询,提前定货!

胶粘属性:有机硅;

长期耐温-50/250摄氏度,短期耐温-50/300摄氏度,

抗拉强度 ( n/cm)135-150;

粘着力: (n/25mm)>6.5,